

FACADECLEAN ALKALINE

Kraftvoller alkalischer Fassadenreiniger für extrem verschmutzte, säureempfindliche mineralische Oberflächen



Produktbezeichnung

Facadeclean Alkaline ist ein alkalischer Fassadenreiniger auf Basis von Kaliumhydroxid.

Facadeclean Alkaline wirkt aktiv und kann auf stark verschmutzten mineralischen Oberflächen eingesetzt werden. Facadeclean Alkaline entfernt effektiv alle gängigen Fassadenverschmutzungen.

Anwendung

Facadeclean Alkaline eignet sich hervorragend zur Reinigung säureempfindlicher, mineralischer Oberflächen wie Kalkstein, Sandstein, Beton, poliertem und unpoliertem Marmor und Stuck.

Features

- Biologisch abbaubar
- Gute Reinigungswirkung bei extremen Verschmutzungen
- Sicher für kalkhaltige Substrate

Technische daten

Farbe:	Transparent
Geruch:	Geruchsneutral
Spezifische Schwerkraft:	1,20 kg/Liter
pH-Wert:	Ca. 14
Enthält:	Kaliumhydroxid

Einsatzbedingungen

Facadeclean Alkaline kann bei allen trockenen Wetterbedingungen eingesetzt werden.

Benutzerhandbuch

1. Facadeclean Alkaline unverdünnt mit einem Niederdrucksprüher oder Pinsel auftragen.
2. Lassen Sie das Produkt 10 bis 60 Minuten lang auf den Untergrund einwirken. Halten Sie das Substrat während dieser Zeit feucht.
3. Spülen und reinigen Sie den Untergrund mit einem Hochdruckreiniger.
4. Verwenden Sie, je nach Oberfläche, einen Druck zwischen 50 und 200 bar. Verwenden Sie kaltes oder heißes Wasser mit einer Temperatur von nicht mehr als 50 °C.
5. Wiederholen Sie die Behandlung, falls erforderlich.

Verpackung

1, 10 und 25 Liter

Theoretischer verbrauch

Verbrauch 5 - 15 m²/l. Der Verbrauch hängt stark von der Art und dem Grad der Verschmutzung und der Porosität des Untergrundes ab.

Praktische informationen

- Nicht mit anderen Produkten mischen. Seien Sie besonders vorsichtig mit säurehaltigen Produkten.
- Niedrige Temperaturen können die Wirksamkeit verlangsamen, passen Sie die Einwirkzeit entsprechend an.
- Nicht auf heißen Oberflächen oder in direktem Sonnenlicht anwenden.
- Lassen Sie das Produkt nicht austrocknen.

Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 24 Monate. An einem belüfteten, kühlen und frostfreien Ort lagern.

Sicherheitsvorschriften

Verursacht schwere Verätzungen und Augenschäden. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt, tragen Sie geeignete Handschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.



Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Juli 2020
Diese Freigabe hebt alle vorherigen Freigaben auf.

Artikel-Nummer: 57641