

UNICLEAN HIGH ALKALINE

Stark alkalischer Reiniger zur Reinigung extrem verschmutzter Oberflächen



Produktbezeichnung

Uniclean High Alkaline ist ein stark alkalischer Reiniger für starke Fettablagerungen, Ruß, Nikotin und andere extreme Verschmutzungen.

Uniclean High Alkaline enthält sehr starke Emulgatoren und oberflächenaktive Substanzen und durchdringt selbst hartnäckigste Verschmutzungen.

Uniclean High Alkaline ist umweltfreundlicher als andere starke Reiniger.

Anwendung

Uniclean High Alkaline kann auf Natur- und Ziegelsteinen, Beton, Fliesen, 2-Komponenten-Beschichtungen und verschiedenen Kunststoffen (PVC, PC, PMMA) angewendet werden. Nicht auf alkaliempfindlichen Untergründen wie Linoleum, Alkydfarben und Lacken anwenden.

Features

- Stark alkalisch
- Kann auf den meisten Oberflächen verwendet werden
- Weniger schädlich für die Umwelt als andere starke Reiniger
- Extrem starkes Lösevermögen

Technische daten

Parfüm:	Braun
Farbe:	Zitrone
Spezifisches Gewicht	1,03 kg/Liter
pH-Wert:	14
Enthält:	Kaliumhydroxid und Tenside

Einsatzbedingungen

Uniclean High Alkaline kann bei allen Witterungsbedingungen eingesetzt werden, bei Verwendung in Innenräumen ist der Raum zu lüften.

Benutzerhandbuch

1. Uniclean High Alkaline je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnen oder in konzentrierter Form verwenden.
2. Uniclean High Alkaline mit einem Niederdrucksprüher, Mikrofasertuch oder Pinsel auftragen.
3. Lassen Sie das Produkt einige Minuten lang auf die Oberfläche einwirken. Das Schrubben mit einem weißen Pad oder einem Power-Schwamm beschleunigt den Effekt.
4. Wischen Sie die Oberfläche mit Wasser und/oder einem Mikrofasertuch ab.
5. Wiederholen Sie den Vorgang, falls erforderlich.

Verpackung

5 und 10 Liter

Theoretischer verbrauch

Der Verbrauch hängt stark vom Grad der Verschmutzung und der verwendeten Verdünnung ab.

Praktische informationen

- Nicht mit anderen Produkten mischen, Vorsicht bei säurehaltigen Produkten.
- Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflächen verwenden.

Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 24 Monate. An einem belüfteten, kühlen und frostfreien Ort lagern.

Sicherheitsvorschriften

Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt, tragen Sie geeignete Handschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.



Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Juli 2020
Diese Freigabe hebt alle vorherigen Freigaben auf.

Artikel-Nummer: 57639