UNICLEAN

Ein äußerst wirksamer alkalischer Reiniger für alle Arten von Verschmutzungen



Produktbeschreibung
Uniclean ist ein leistungsstarker alkalischer Reiniger, der mühelos Fett, Öl, Ruß und andere hartnäckige Verschmutzungen entfernt. Uniclean eignet sich ideal als Allzweckreiniger im gewerblichen und industriellen Bereich. Uniclean ist völlig lösungsmittelfrei und daher weniger schädlich als herkömmliche lösungsmittelhaltige Entfetter.

Uniclean wurde mit mehreren Rohstoffen entwickelt, die vollständig oder teilweise pflanzlichen Ursprungs sind. Mindestens 38% des organischen Kohlenstoffs in diesem Produkt stammen aus erneuerbaren Quellen. Mindestens 99% der organischen Bestandteile sind nachweislich biologisch abbaubar, basierend auf OECD-/ISO-Testdaten und dokumentierten Lieferantenangaben

Anwendung
Uniclean kann auf nahezu allen Oberflächen und in fast jeder Situation eingesetzt werden, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Uniclean ist stark alkalisch und kann bei unsachgemäßer Anwendung Schäden verursachen. Seien Sie vorsichtig bei alkalieempfindlichen Oberflächen wie beispielsweise Aluminium. Führen Sie im Zweifelsfall immer zuerst einen Test durch.

Eigenschaften
- Extrem starke Entfettungswirkung
- >99 % biologisch abbaubar
- Hochkonzentriert
- Lösungsmittelfrei
- Für den allgemeinen Gebrauch geeignet

Technische Daten

Geruch:	Zitrone
Farbe:	Gelb
Spezifische Schwerkraft:	1,01 kg/Liter
pH-wert:	13,5 (unverdünnt)
Enthält:	Kaliumhydroxid

Einsatzbedingungen
Uniclean kann bei jedem Wetter verwendet werden.

Benutzerhandbuch
1. Verdünnen Sie Uniclean je nach Verschmutzungsgrad:
   Extreme Verschmutzung: unverdünnt
   Starke Verschmutzung: 1:1 – 1:5
   Normale Verschmutzung: 1:10 – 1:30
   Leichte Verschmutzung: 1:50 – 1:100
2. Tragen Sie Uniclean mit einem Niederdrucksprühgerät, einem Pinsel oder einem Tuch auf.
3. Lassen Sie das Produkt einige Minuten lang in die Oberfläche einwirken. Das Einreiben mit einem weißen Polierpad oder einem Power-Schwamm beschleunigt den Vorgang.
4. Wischen Sie die Oberfläche mit Wasser und/oder einem Mikrofasertuch ab. Bei unverdünnter Anwendung gründlich mit klarem Wasser nachspülen.

Verpackung
1, 5, 10 und 1.000 Liter

Theoretischer Verbrauch
Der Verbrauch hängt stark vom Verschmutzungsgrad und der verwendeten Verdünnung ab.

Praktische informationen
- Nicht mit anderen Produkten mischen; bei säurehaltigen Produkten Vorsicht walten lassen.
- Bei alkalieempfindlichen Oberflächen wie Aluminium und Linoleum ist Vorsicht geboten. Im Zweifelsfall immer zuerst einen Test durchführen.
- Nur mit sauberem Leitungswasser, entmineralisiertem Wasser oder Osmosewasser verdünnen.

Lagerung und Haltbarkeit
In der ungeöffneten Originalverpackung mindestens 24 Monate haltbar. An einem kühlen, frostfreien Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Sicherheitsvorschriften
Dieses Produkt ist ätzend und kann schwere Verätzungen sowie Augenschäden verursachen. Vermeiden Sie das Einatmen von Sprühnebel und tragen Sie bei der Verwendung geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung sowie Augen- und Gesichtsschutz. Bei Kontakt mit der Haut oder den Haaren: Kontaminierte Kleidung entfernen und die Haut gründlich mit Wasser abspülen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen; Kontaktlinsen entfernen, sofern dies problemlos möglich ist, und weiter spülen. Sofort einen Arzt oder eine Giftnotrufzentrale konsultieren. Im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung konsultieren.



Technische Unterstützung
Mavro ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Damit stehen Qualität und umweltbewusstes Handeln im Mittelpunkt unseres Unternehmens, von unseren Produkten bis hin zur Beratung. Unsere technischen Berater und unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Gemeinsam schauen wir uns Ihre Anforderungen und Herausforderungen an und finden die passende Lösung. Ob mit einem Produkt aus unserem Sortiment oder einer speziell für Sie entwickelten Lösung, wir helfen Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder besuchen Sie uns!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss
Dieses technische Datenblatt dient als Anleitung zur Verwendung des Produkts und wurde nach dem neuesten Stand von Entwicklung und Technik erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, können aus diesem Datenblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt jede Haftung in Bezug auf Gewährleistung, unsachgemäße Anwendung sowie mögliche Schäden und Folgeschäden ausdrücklich ab. Der Anwender bleibt jederzeit für Applikation, Produktauswahl, Verwendung und Ergebnis verantwortlich.

Ausgabe: Oktober 2026
Diese Freigabe hebt alle vorherigen Freigaben auf.

Artikel-nummer: 54100