UNICLEAN HIGH ALKALINE

Ein stark alkalischer Reiniger zur Reinigung stark verschmutzter Oberflächen



Produktbeschreibung
Uniclean High Alkaline ist ein stark alkalischer Reiniger, der speziell für starke Fettablagerungen, Ruß und andere extreme Verschmutzungen entwickelt wurde. Uniclean High Alkaline enthält sehr wirksame Emulgatoren und Tenside und beseitigt selbst hartnäckigste Verschmutzungen. Uniclean High Alkaline ist völlig lösungsmittelfrei und daher weniger schädlich als herkömmliche lösungsmittelhaltige Entfetter.

Uniclean High Alkaline wurde mit mehreren Rohstoffen entwickelt, die vollständig oder teilweise pflanzlichen Ursprungs sind. Mindestens 52% des organischen Kohlenstoffs in diesem Produkt stammen aus erneuerbaren Quellen. Mindestens 99% der organischen Bestandteile sind nachweislich biologisch abbaubar, basierend auf OECD-/ISO-Testdaten und dokumentierten Lieferantenangaben.

Anwendung
Uniclean High Alkaline kann auf nahezu allen Oberflächen und in fast jeder Situation verwendet werden, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Uniclean High Alkaline ist stark alkalisch und kann bei unsachgemäßer Anwendung Schäden verursachen. Nicht auf alkalieempfindlichen Oberflächen wie Aluminium und Linoleum anwenden. Führen Sie vor der Anwendung stets einen Test durch.

Eigenschaften
- Stark alkalisch
- >99 % biologisch abbaubar
- Auf den meisten Oberflächen einsetzbar
- Umweltfreundlicher als andere aggressive Reinigungsmittel
- Extrem starke Reinigungswirkung

Technische Daten

Farbe:	Braun
Geruch:	Zitrus
Spezifische Schwerkraft:	1,03 kg/Liter
pH-wert:	14
Enthält:	Kaliumhydroxid, C9–C11-ethoxylierte Alkohole, Hexyl-D-glucosid, Tetranatrium-N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamat

Einsatzbedingungen
Uniclean High Alkaline kann bei jedem Wetter verwendet werden.

Benutzerhandbuch
1. Verdünnen Sie Uniclean High Alkaline je nach Verschmutzungsgrad:
   Extreme Verschmutzung: unverdünnt
   Starke Verschmutzung: 1:1 – 1:5
   Normale Verschmutzung: 1:10 – 1:30
   Leichte Verschmutzung: 1:50 – 1:100
2. Tragen Sie Uniclean High Alkaline mit einem Niederdrucksprühgerät, einem Mikrofasertuch oder einer Bürste auf.
3. Lassen Sie das Produkt einige Minuten lang auf der Oberfläche einwirken. Durch Reiben mit einem weißen Schwamm oder einem Power-Schwamm lässt sich der Vorgang beschleunigen.
4. Spülen Sie die Oberfläche mit Wasser ab und/oder wischen Sie sie mit einem Mikrofasertuch ab.
5. Wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls.

Verpackung
5 und 10 Liter

Theoretischer Verbrauch
Der Verbrauch hängt stark vom Verschmutzungsgrad und der verwendeten Verdünnung ab.

Praktische informationen
- Nicht mit anderen Produkten mischen; bei der Verwendung säurehaltiger Produkte ist Vorsicht geboten.
- Nicht auf alkalieempfindlichen Oberflächen wie Aluminium und Linoleum anwenden.
- Nur mit sauberem Leitungswasser, entmineralisiertem Wasser oder Osmosewasser verdünnen.

Lagerung und Haltbarkeit
In der ungeöffneten Originalverpackung mindestens 24 Monate haltbar. An einem gut belüfteten, kühlen und frostfreien Ort lagern.

Sicherheitsvorschriften
Dieses Produkt ist ätzend und kann schwere Verätzungen sowie Augenschäden verursachen. Vermeiden Sie das Einatmen von Sprühnebel und tragen Sie bei der Verwendung geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung sowie Augen- und Gesichtsschutz. Bei Kontakt mit der Haut oder den Haaren: Kontaminierte Kleidung entfernen und die Haut gründlich mit Wasser abspülen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen; Kontaktlinsen entfernen, sofern dies problemlos möglich ist, und weiter spülen. Sofort einen Arzt oder eine Giftnotrufzentrale konsultieren. Im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung konsultieren.



Technische Unterstützung
Mavro ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Damit stehen Qualität und umweltbewusstes Handeln im Mittelpunkt unseres Unternehmens, von unseren Produkten bis hin zur Beratung. Unsere technischen Berater und unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Gemeinsam schauen wir uns Ihre Anforderungen und Herausforderungen an und finden die passende Lösung. Ob mit einem Produkt aus unserem Sortiment oder einer speziell für Sie entwickelten Lösung, wir helfen Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder besuchen Sie uns!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

WE MAKE CHEMISTRY WORK

Haftungsausschluss
Dieses technische Datenblatt dient als Anleitung zur Verwendung des Produkts und wurde nach dem neuesten Stand von Entwicklung und Technik erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, können aus diesem Datenblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt jede Haftung in Bezug auf Gewährleistung, unsachgemäße Anwendung sowie mögliche Schäden und Folgeschäden ausdrücklich ab. Der Anwender bleibt jederzeit für Applikation, Produktauswahl, Verwendung und Ergebnis verantwortlich.

Ausgabe: Oktober 2026
Diese Freigabe hebt alle vorherigen Freigaben auf.

Artikel-nummer: 57639