

# FLOORGUARD FLUOR

Hochwertiges Imprägniermittel zur Wasser-, Fett- und Schmutzabweisung für mineralische Oberflächen



## Produktbezeichnung

Floorguard Fluor ist ein wässriges Imprägniermittel auf Basis von Fluoropolymeren.

Floorguard Fluor macht die Oberfläche nicht nur dauerhaft wasserabweisend, sondern hat auch eine stark fett- und schmutzabweisende Wirkung.

Floorguard Fluor dringt tief in den Untergrund ein und sorgt für eine unsichtbare, effektive und lang anhaltende Wirkung.

## Anwendung

Floorguard Fluor wurde speziell für den Einsatz auf leicht porösen mineralischen Untergründen wie Fliesen, Naturstein, Beton und Klinkern entwickelt.

Floorguard Fluor wird häufig dort eingesetzt, wo die Gefahr besteht, dass Fett und Speisereste die Oberfläche verschmutzen. Beispiele sind Einkaufszentren, Küchen, Terrassen, Plätze und belebte Straßen.

## Features

- Unsichtbar, transparent
- Langlebig und verschleißfest
- Geeignet für viele Arten von mineralischen Oberflächen
- Beständig gegen UV-Licht
- Sicher und einfach zu bedienen
- Einfache Anwendung

## Technische daten

Farbe:	Weißer Emulsion
Geruch:	Charakteristisch mild
Spezifische	Schwerkraft: 1,0 kg/Liter
pH-Wert:	ca. 6
Flammpunkt:	>100°C

## Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur:	maximal 30°C, minimal 10°C
Substrattemperatur:	maximal 30°C, minimal 10°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	maximal 85 %

## Benutzerhandbuch

1. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und staubfrei ist.
2. Floorguard Fluor unverdünnt mit einem Niederdrucksprüher oder einer kurzhaarigen Rolle auftragen.
3. Tragen Sie zwei Anstriche nass-in-nass auf, um eine vollständige Sättigung des Untergrunds zu gewährleisten.
4. Entfernen Sie überschüssiges Material mit einem fusselfreien Tuch.

## Trocknung

Staubtrocken:	10 - 20 Minuten
Durchgetrocknet:	nach ca. 1 - 1,5 Stunden
Vollständig ausgehärtet:	nach 6 - 8 Stunden

## Verpackung

5 und 10 Liter

## Theoretischer verbrauch

Ergiebigkeit 2 - 7 m<sup>2</sup>/l je nach Saugfähigkeit und Porosität des Untergrundes.

## Praktische informationen

- Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen
- Entfernen Sie überschüssiges Material sofort
- Kann auf einigen Substraten eine leichte Farbvertiefung bewirken
- Reinigen Sie zukünftige Verschmutzungen mit Uniclean.

## Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 12 Monate. Kühl und frostfrei lagern.

## Sicherheitsvorschriften

Floorguard Fluor ist nicht klassifiziert. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.

## Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)

W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Juli 2020

Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57644