

# FLOORGUARD POLYCRYL

Hochwertiges seidenglänzendes Bodenwachs zum Schutz fast aller glatten, harten, wasserfesten Böden



## Produktbezeichnung

Floorguard Polycryl ist ein sehr hochwertiges wasserbasierendes Bodenwachs auf der Basis eines Acrylatpolymers. Floorguard Polycryl haftet perfekt auf fast allen Untergründen und ist hoch abriebfest. Floorguard Polycryl verleiht ein natürliches, seidiges Aussehen.

## Anwendung

Floorguard Polycryl ist für praktisch alle Arten von wasserbeständigen Böden geeignet, einschließlich Linoleum, Vinyl, PVC, Stein, Gummi und Kork. Floorguard Polycryl wird als Pflegemittel in öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulgebäuden und Büroräumen eingesetzt.

## Features

- Sehr langlebig und verschleißfest
- Schnell härtend
- Leicht zu verarbeiten
- Widerstandsfähig gegen intensive Gehbelastungen

## Technische Daten

Farbe:	Weißer Emulsion
Parfüm:	Produkttypisch
Spezifische	Schwerkraft: 1,0 kg/Liter
pH-Wert:	ca. 7

## Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur:	maximal 30°C, minimal 10°C
Substrattemperatur:	maximal 30°C, minimal 10°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	maximal 85 %

## Benutzerhandbuch

- Alte Wachsschichten mit Multistrip entfernen. Behandeln Sie poröse und beschädigte Böden im Vorfeld mit Floorguard Sealer.
- Die Böden sollten vollkommen sauber, trocken und staubfrei sein.
- Floorguard Polycryl unverdünnt auf die Oberfläche auftragen und sofort mit einem Flachmopp oder Wachsverteiler verteilen.
- Lassen Sie nach dem Auftragen 20-30 Minuten trocknen, bevor Sie die nächste Schicht auftragen. Tragen Sie mindestens zwei Anstriche auf.

## Trocknung

Staubtrocken:	15 - 20 min
Durchgetrocknet:	Nach ca. 1 - 3 Stunden

## Verpackung

10 und 25 Liter

## Theoretischer Verbrauch

Ergiebigkeit 8 - 12 m<sup>2</sup>/l je nach Saugfähigkeit und Porosität des Untergrundes.

## Praktische Informationen

- Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen

## Lagerung und Haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 12 Monate. Kühl und frostfrei lagern.

## Sicherheitsvorschriften

Floorguard Polycryl ist nicht klassifiziert. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.

## Technische Unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Juli 2020  
Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57651