

GRAFFITIGUARD ICE

Semi-permanente Opfer-Antigraffiti-Beschichtung,
geeignet für die Anwendung bei niedrigen
Temperaturen

Produktbezeichnung

Graffitiguard Ice ist eine hochwertige aufopferungsvolle Anti-Graffiti-Beschichtung auf Basis umweltfreundlicher Rohstoffe und ist durch spezielle Zusätze für die Anwendung bei Temperaturen ab -3°C geeignet.

Graffitiguard Ice bildet eine dauerhafte Schutzschicht, die den Untergrund je nach Gegebenheit 7 - 10 Jahre vor Graffiti, Markern und Farbe schützt.

Graffitiguard Ice ermöglicht es, Graffiti schnell, effektiv und ohne Chemikalien zu entfernen. Die Opferschicht löst sich durch Hochdruck und heißes Wasser gleichzeitig mit dem Graffiti von der Oberfläche. Unmittelbar nach dem Entfernen des Graffiti kann Graffitiguard Ice erneut aufgetragen werden.

Graffitiguard Ice basiert auf einer umweltfreundlichen Wachse-Emulsion, die bei hohen Temperaturen schmilzt und gemäß OECD-Test 302 B vollständig biologisch abbaubar ist.

Anwendung

Graffitiguard Ice ist für fast alle Untergründe geeignet und wird häufig auf Lärmschutzwänden, Gebäuden, Mauern, Via-dukten, Brücken, Tunneln, Holz und Naturstein eingesetzt.

Features

- Ausgezeichneter Schutz gegen das Eindringen von Graffiti und Markern
- Schützt das Substrat vor atmosphärischer Verschmutzung und Feuchtigkeit
- Einsetzbar bei niedrigen Temperaturen
- Auf Wasserbasis
- Wasserdampfdurchlässig
- Umweltschonend
- Biologisch abbaubar (OECD-Test 302 B)
- UV-beständig

Technische daten

Farbe:	Beigefarbene Emulsion
Geruch:	Geruchsneutral
Spezifische	Schwerkraft: 0,98 kg/Liter
pH-Wert:	Ca. 8

Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur:	minimal -3°C
Substrattemperatur:	minimal -3°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	95 % maximal

Benutzerhandbuch

1. Graffitiguard Ice gut umrühren und schütteln. Auf eine trockene oder leicht feuchte Oberfläche auftragen.
2. Graffitiguard Ice gleichmäßig mit einer Rolle oder einem Niederdrucksprüher auftragen.
3. Lassen Sie die erste Schicht handtrocken und tragen Sie dann eine zweite Schicht auf.
4. Graffitiguard Ice sollte in mindestens 2-3 Schichten aufgetragen werden.

Trocknung

Wasser- und Graffitibeständig:	nach 2 Stunden
trocken:	nach 4 Stunden
Optimaler Schutz:	nach 72 Stunden

Verpackung

10, 25 und 1000 Liter

Theoretischer verbrauch

Ergiebigkeit 5 - 10 m²/l pro Schicht, je nach Saugfähigkeit und Porosität des Untergrundes.

Praktische informationen

- Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen
- Überschüssiges Material sofort mit Wasser entfernen
- Auf empfindlichen Oberflächen kann Graffitiguard Ice mit Graffitiguard Remover entfernt werden.
- Es sind mindestens 3 Schichten erforderlich, um eine Lebensdauer von 10 Jahren zu gewährleisten.
- Graffiti kann mit hohem Druck (90-150 bar) und heißem Wasser (90°C) entfernt werden
- Verwenden Sie den Graffitiguard bei Temperaturen über 8°C.

Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 12 Monate. Kühl und frostfrei lagern.

Sicherheitsvorschriften

Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt. Tragen Sie geeignete Handschuhe, Schutzkleidung und eine Schutzbrille. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.

Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. MAVRO International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Juli 2020
Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57615