

GRAFFITIGUARD LITE

Semipermanente, opferbare Anti-Graffiti-Beschichtung
zur Anwendung auf empfindlichen Untergründen

Produktbezeichnung

Graffitiguard Lite ist eine hochwertige, aufopferungsvolle Anti-Graffiti-Beschichtung, die auf umweltfreundlichen Rohstoffen basiert.

Graffitiguard Lite bildet eine dauerhafte Schutzschicht, die die Oberfläche je nach Gegebenheit bis zu 5 Jahre vor Graffiti, Markern und Farbe schützt.

Graffitiguard Lite ermöglicht es, Graffiti schnell, effektiv und ohne Chemikalien zu entfernen. Die Opferschicht löst sich durch Hochdruck und heißes Wasser gleichzeitig mit dem Graffiti von der Oberfläche. Unmittelbar nach dem Entfernen des Graffiti kann Graffitiguard Lite erneut aufgetragen werden.

Graffitiguard Lite basiert auf einer umweltfreundlichen Wachse-
mulsion, die bei hohen Temperaturen schmilzt und gemäß
OECD-Test 302 B vollständig biologisch abbaubar ist.

Graffitiguard Lite ist speziell dafür ausgelegt, bei niedrigerem
Druck und niedrigerer Temperatur entfernt zu werden. Dadurch ist
Graffitiguard Lite für den Einsatz auf empfindlichen Unter-
gründen wie Putz und Anstrichen geeignet.

Anwendung

Graffitiguard Lite wurde speziell für den Einsatz auf empfindli-
chen Untergründen entwickelt und wird häufig auf Stuck und
Anstrichen eingesetzt.

Features

- Ausgezeichneter Schutz gegen das Eindringen von Graffiti und Markern
- Schützt das Substrat vor atmosphärischer Verschmutzung und Feuchtigkeit
- Auf Wasserbasis
- Wasserdampfdurchlässig
- Umweltschonend
- Biologisch abbaubar (OECD-Test 302 B)
- UV-beständig

Technische daten

Farbe:	Beigefarbene Emulsion
Geruch:	Geruchsneutral
Spezifische	Schwerkraft: 1,0 kg/Liter
pH-Wert:	Ca. 8

Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur:	maximal 30°C, minimal 10°C
Substrattemperatur:	maximal 30°C, minimal 10°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	95 % maximal

Benutzerhandbuch

1. Graffitiguard Lite gut umrühren und schütteln. Die Anwendung ist auf einer trockenen oder leicht feuchten Oberfläche möglich.
2. Tragen Sie Graffitiguard Lite gleichmäßig mit einer Rolle oder einem Niederdrucksprüher auf.
3. Lassen Sie die erste Schicht trocknen, bis sie sich trocken anfühlt, und tragen Sie dann eine zweite Schicht auf.
4. Graffitiguard Lite sollte in mindestens 2-3 Schichten aufgetragen werden.

Trocknung

Wasser- und Graffitibeständig:	nach 2 Stunden
trocken:	nach 4 Stunden
Optimaler Schutz:	nach 72 Stunden

Verpackung

10, 25 und 1000 Liter

Theoretischer verbrauch

Ergiebigkeit 5 - 10 m²/l pro Schicht. Der Verbrauch hängt stark von der Absorption und der Porosität des Untergrundes ab.

Praktische informationen

- Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen
- Überschüssiges Material sofort mit Wasser entfernen
- Auf empfindlichen Oberflächen kann Graffitiguard Lite mit Graffitiguard Remover entfernt werden.
- Es sind mindestens 3 Anstriche erforderlich, um eine Lebensdauer von 5 Jahren zu gewährleisten.
- Graffiti können mit hohem Druck (60-80 bar) und heißem Wasser (60-90°C) entfernt werden.

Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 12 Monate. Kühl und frostfrei lagern.

Sicherheitsvorschriften

Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt. Tragen Sie geeignete Handschuhe, Schutzkleidung und eine Schutzbrille. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.

Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. MAVRO International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Juli 2020
Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57620