

GRAFFITIGUARD PERMANENT HD

Permanente, 1-Komponenten-Beschichtung mit extremen Anti-Graffiti-Eigenschaften



Produktbezeichnung

Graffitiguard Permanent HD ist eine permanente, transparente, 1komponentige Anti-Graffiti-Beschichtung zum Schutz von Beton-, Holz-, Mauerwerks- und Metalluntergründen. Graffitiguard Permanent HD ist ein transparentes System, von dem Graffiti mehrfach entfernt werden kann, ohne den Schutz zu beschädigen.

Die Graffitientfernung kann einfach mit kaltem Wasser und hohem Druck (50-100 bar) durchgeführt werden. Der Einsatz von chemischen Entfernern ist nicht notwendig. Graffitiguard Permanent HD bildet eine extrem haltbare Schicht mit extremen Anti-Graffiti-Eigenschaften. Die Beschichtung bietet einen hervorragenden Schutz gegen äußere Einflüsse wie Regen, Sonne und extreme Temperaturen. Graffitiguard Permanent HD hat eine leicht farbverstärkende Wirkung auf mineralischen Untergründen.

Anwendung

Graffitiguard Permanent HD ist auf fast allen porösen mineralischen Untergründen direkt anwendbar. Gängige Anwendungsgebiete sind Beton, Mauerwerk, Metalloberflächen und Holzoberflächen.

Features

- Auch Aufkleber und Poster lassen sich leicht von der Oberfläche entfernen.
- 1-Komponenten und einfach zu verarbeiten
- Reduziert die Wartungskosten, da keine chemischen Reinigungsmittel benötigt werden
- Perfekte Anti-Graffiti-Eigenschaften
- Dampfdurchlässig, schließt die Oberfläche nicht ab
- Sehr hohe UV-Beständigkeit und Glanzerhaltung
- Sehr geringe Schmutzanhaftung
- Hervorragende Außenbeständigkeit/durability

Technische daten

Geruch:	Kennlinie
Farbe:	Transparent
Spezifisches Gewicht:	0,98 kg/L
Flammpunkt:	54°C

Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur:	maximal 35°C, minimal 8°C
Temperatur des Substrats:	maximal 35°C, minimal 8°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	maximal 80% und 3°C über Taupunkt

Benutzerhandbuch

1. Reinigen Sie die zu behandelnde Oberfläche und entfernen Sie Graffiti und andere Verunreinigungen wie Ruß, Wachs, Öl, Farbreste usw.
2. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vollständig intakt, trocken und staubfrei ist.
3. Verwenden Sie Graffitiguard Permanent HD unverdünnt oder bis zu 30% mit Testbenzin verdünnt.
4. Graffitiguard Permanent HD mit einer langhaarigen Rolle, einem Pinsel oder einem Airless-Spritzgerät auftragen. Je nach Rauigkeit des Untergrundes mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 150 bis 250 g/m² auftragen.

5. Bei stark saugenden und rauen Untergründen kann es notwendig sein, einen zweiten Anstrich aufzubringen, um einen gleichmäßigen Schutz zu erzielen. Warten Sie, bis die erste Schicht klebfrei ist (ca. 2-3 Stunden).

Trocknung

Wasserfest:	nach 4 Stunden (bei 20°C)
Ausgehärtet:	bis zu 24 Stunden je nach Schichtdicke
Vollständig ausgehärtet:	ca. 7 Tage

Verpackung

1 und 5 kg

Theoretischer verbrauch

Der Verbrauch beträgt 4 - 8 m²/kg, je nach Rauheit und Porosität der Oberfläche.

Praktische informationen

- Entleeren Sie die Verpackung nach dem Öffnen vorzugsweise vollständig. Nachdem es der Luft ausgesetzt wurde, härtet das restliche Produkt weiter aus und verdickt sich.
- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.
- Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Waschbenzin reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.
- Für die Verarbeitung mit Airless-Spritzgeräten wenden Sie sich bitte an einen unserer technischen Berater.
- Graffitiguard Permanent HD ist nicht für die Verarbeitung mit Aerosolen geeignet. Beim Vernebeln oder Versprühen des Produktes werden Aerosoltröpfchen in der Luft verteilt, die beim Einatmen eine ernsthafte Gesundheitsgefährdung darstellen.

Lagerung und haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung mindestens 12 Monate haltbar. An einem gut belüfteten, kühlen und frostfreien Ort lagern.

Sicherheitsvorschriften

Entzündbare Flüssigkeit und Dämpfe. Einatmen von Aerosolen vermeiden. Haut- und Augenkontakt vermeiden, geeignete Handschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. Im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung konsultieren.





Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: September 2024
Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57621