

GRAFFITIGUARD PERMANENT

Permanente Anti-Graffiti-Beschichtung auf Basis von Silan und Fluorpolymeren



Produktbezeichnung

Graffitiguard Permanent ist eine imprägnierende Anti-Graffiti-Beschichtung auf Basis von Silanen und Fluorpolymeren. Graffitiguard Permanent bildet eine dauerhafte Schutzschicht, von der Graffiti leicht entfernt werden können. Aufgrund der sehr starken abweisenden Eigenschaften werden auch Poster und selbstklebende Aufkleber weniger gut auf der behandelten Oberfläche haften.

Graffitiguard Permanent ist wasserbasiert und für fast alle Oberflächen geeignet.

Graffitiguard Permanent ist hoch UV-beständig und vergilbt nicht, reißt nicht und blättert nicht mit der Zeit ab. Die Schicht ist dampfdurchlässig und bietet 5-15 Jahre Schutz, je nach den Umständen.

Anwendung

Graffitiguard Permanent kann auf fast allen porösen und leicht porösen Untergründen eingesetzt werden.

Graffitiguard Permanent wird häufig auf Mauerwerk, Holz, Naturstein und Betonkonstruktionen (Brücken, Viadukte, Tunnel) eingesetzt.

Features

- Ausgezeichneter Schutz gegen das Eindringen von Graffiti und anderen aggressiven Substanzen
- Schützt den Untergrund vor Luftverschmutzung, Wasser und Feuchtigkeit
- Umweltfreundlich und auf Wasserbasis
- Stark UV-beständig

Technische daten

Farbe:	Blassgelb transparent, nach Trocknung un-sichtbar
Geruch:	Charakteristisch mild
Spezifische Schwerkraft:	1,05 kg/Liter
pH-Wert:	4-6
Enthält:	Fluorpolymere

Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur:	max 30°C, minimal 10°C
Substrattemperatur:	max 30°C, minimal 10°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	max 85% und 3°C über Taupunkt

Benutzerhandbuch

1. Nicht zu behandelnde Flächen mit einer Folie oder einem Tuch abdecken.
2. Reinigen Sie zunächst die Oberfläche und entfernen Sie vorhandene Graffiti.
3. Graffitiguard Permanent mit einer kurzhaarigen Rolle oder mit Airless-, HVLP- oder Niederdruck-Spritzgeräten auf eine trockene Oberfläche auftragen.
4. Lassen Sie die erste Schicht ein paar Minuten trocknen und tragen Sie dann eine zweite Schicht auf. Vermeiden Sie eine Übersättigung.

Trocknung

Staubtrocken: 30 Minuten - 1,5 Stunden
Durchgetrocknet: 6 - 8 Stunden

Verpackung

1, 5, 10, 25 und 1000 Liter

Theoretischer verbrauch

Verbrauch ca. 2 - 20 m²/l pro Anstrich, je nach Auftragsverfahren und Saugfähigkeit des Untergrundes.

Praktische informationen

- Verdünnen oder mischen Sie das Produkt nicht mit anderen Produkten.
- Nicht bei voller Sonne, Regen oder Wind anwenden.
- Graffiti kann leicht mit einem milden Entferner wie Graffitiremove Lite entfernt werden. Tragen Sie das Produkt auf das Graffiti auf und spülen Sie es nach einer kurzen Einwirkzeit mit geeignetem Druck (max. 50 bar) ab

Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 12 Monate. Kühl und frostfrei lagern.

Sicherheitsvorschriften

Vermeiden Sie Augenkontakt, tragen Sie eine Schutzbrille. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.

Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Juli 2020
Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57605