

NITOCOLOUR PRIMER 1C

Schnell trocknende 1-Komponenten-Haftgrundierung
auf Alkydharzbasis



Produktbezeichnung

Nitocolour Primer 1C ist eine schnell trocknende 1-Komponenten-Haftgrundierung auf Basis von schnell trocknendem Alkydharz. Erhältlich in allen RAL-Farben.

Nitocolour Primer 1C hat eine starke Haftung auf fast allen Oberflächen, fließt gut und ist sehr leicht zu schleifen.

Anwendung

Nitocolour Primer 1C kann auf Holz, Pulverbeschichtung, Metalle, Kunststoffe und bereits lackierte Oberflächen aufgetragen werden.

Features

- Gute Haftung auf vielen Substraten
- Schnelle Trocknung und Lackierbarkeit
- Gute Fließfähigkeit
- Leichter Korrosionsschutz

Technische Daten

Farbe:	Erhältlich in allen RAL-Farben
Geruch:	Lösungsmittel
Spezifische Schwerkraft:	1,2 kg/Liter
pH-Wert:	Nicht anwendbar
Flammpunkt:	40°C
Feststoffgehalt:	45%

Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur:	maximal 30°C, minimal 10°C
Substrattemperatur:	maximal 30°C, minimal 10°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	Maximal 80% und 3°C über Taupunkt

Benutzerhandbuch

1. Entfernen Sie lose Teile.
2. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit Uniclean Low Foaming und spülen Sie mit klarem Wasser nach.
3. Entfetten und trocknen Sie die Oberfläche mit Isopropanol.
4. Behandeln Sie den Untergrund mit einem oder zwei Anstrichen Nitocolour Primer 1C.
5. Nach dem Trocknen leicht anschleifen und abstauben und mit einem oder mehreren Anstrichen Nitocolour 1C fertigstellen.

Trocknung

Staubtrocken:	nach 30 Minuten
	Nach 3 Stunden lackierbar

Verpackung

1 und 2,5 Liter

Theoretischer Verbrauch

12-14 m² pro Liter

Praktische Informationen

- Die Applikation mittels HVLP-, XVLP- oder Airless-Spritzgerät ist ebenfalls möglich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere technischen Berater.
- Verschüttetes Produkt an Händen oder Oberflächen mit Isopropanol oder Waschbenzin reinigen.

Lagerung und Haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 24 Monate. An einem gut belüfteten, kühlen und frostfreien Ort lagern.

Sicherheitsvorschriften

Vermeiden Sie Augenkontakt, tragen Sie eine Schutzbrille. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.



Technische Unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Juli 2020
Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57911