

NITOGUARD® TEXTILE

Hoogwaardig textielimpregneer voor het langdurig water- en vuil afstotend maken van synthetische en natuurlijke stoffen

Produktbezeichnung

Nitoguard® Textile ist eine hochwertige Imprägnierung auf Wasserbasis mit modifizierten Polysiloxanen und gehört damit zu einer neuen Generation 100 % PFAS-freier Textilimprägnierungen. Nitoguard® Textile bildet eine Schutzschicht, ohne das Aussehen oder die Haptik des Materials zu verändern. Textilien werden stark wasserabweisend und Schmutz haftet weniger an, sodass behandelte Stoffe leichter zu reinigen sind.

Die Nitoguard® Produktreihe umfasst innovative, hochwertige Lösungen für unterschiedlichste Oberflächen. Ausgewählte Rohstoffe auf Silikonbasis oder aus der Nanotechnologie ermöglichen eine lang anhaltende, besonders starke Abweisung von Wasser, Fett und Schmutz. Da jedes Material andere Eigenschaften hat, bietet die Nitoguard® Produktreihe für nahezu jeden Untergrund eine passende Lösung.

Anwendung

Nitoguard® Textile eignet sich für nahezu alle natürlichen und synthetischen Materialien wie Baumwolle, Wildleder, Polyester, Nylon, Leder und verschiedene Mischgewebe. Im Außenbereich kann Nitoguard® Textile beispielsweise auf Sonnenschirmen, Fahnen, Markisen, Zelten, (Arbeits-)Kleidung und Schutzhüllen angewendet werden. Im Innenbereich eignet sich Nitoguard® Textile besonders für Teppiche, Polstermöbel und Vorhänge.

Eigenschaften

- 100 % PFAS-frei
- Unsichtbarer Schutz
- Leicht zu reinigen
- Sehr abriebfest
- Einfach aufzutragen, trocknet bei Raumtemperatur
- Auf Wasserbasis

Technische Daten

Farbe:	Weiß
Geruch:	Geruchlos
Dichte:	1,00 kg/Liter
pH-Wert:	ca. 4-5

Einsatzbedingungen

Nitoguard® Textile kann bei trockener Witterung angewendet werden.

Benutzerhandbuch

1. Stellen Sie sicher, dass das Textil sauber, trocken und saugfähig ist.
2. Tränken Sie das Textil durch Aufsprühen oder Eintauchen mit Nitoguard® Textile. Bei Sprühanwendung das Produkt mit einem Schwamm oder einer weichen Bürste verteilen und in die Fasern einarbeiten.
3. Tragen Sie Nitoguard® Textile in einer sättigenden Schicht auf. Bei stark saugenden Materialien kann eine zweite Behandlung innerhalb von 30 Minuten erforderlich sein.
4. Lassen Sie das behandelte Material vollständig an der Luft trocknen.



Trocknung

Die Trocknungszeit hängt stark von der Temperatur und dem behandelten Material ab. Behandelte Oberflächen möglichst 24 Stunden vor Regen schützen.

Verpackung

1 Liter

Theoretischer Verbrauch

6-12 m² pro Liter

Praktische Informationen

- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen.
- Nitoguard® Textile ist nicht beständig gegen Wasch- oder Reinigungsmittel.

Lagerung und Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung mindestens 24 Monate haltbar. Kühl, frostfrei und gut belüftet lagern.

Sicherheitsvorschriften

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei der Sprühanwendung das Einatmen von Aerosolen vermeiden. Geeigneten Atemschutz tragen und für ausreichende Belüftung sorgen. Vor Gebrauch stets das Sicherheitsdatenblatt lesen oder unsere F&E-Abteilung kontaktieren.

Technische Unterstützung

Mavro ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Damit stehen Qualität und umweltbewusstes Handeln im Mittelpunkt unseres Unternehmens, von unseren Produkten bis hin zur Beratung. Unsere technischen Berater und unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Gemeinsam betrachten wir Ihre Anforderungen und finden die passende Lösung. Ob mit einem Produkt aus unserem Sortiment oder einer speziell entwickelten Lösung: Wir helfen Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder besuchen Sie uns!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss

Dieses technische Merkblatt dient als Anleitung zur Verwendung des Produkts und wurde nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Technik erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, können aus diesem Merkblatt keine Ansprüche abgeleitet werden. Mavro International schließt jegliche Haftung für Garantien, fehlerhafte Anwendung sowie daraus entstehende Schäden und Folgeschäden ausdrücklich aus. Der Anwender bleibt jederzeit für Verarbeitung, Produktauswahl, Anwendung und Ergebnis verantwortlich.



Ausgabe: Oktober 2026
Mit dieser Ausgabe verlieren alle früheren Ausgaben ihre
Gültigkeit.

Artikelnummer: 59004