

NITOSHIELD

Eine hochwertige Beschichtung, die stark verwitterten Oberflächen lang anhaltenden Schutz, Glanz und Farbwiederherstellung verleiht



Produktbezeichnung

Nitoshield ist eine 100% lösemittelfreie Beschichtung auf Basis hochwertiger Silikone, die verwitterten Kunststoffen, gepuderten und gekleideten Beschichtungen sowie verwitterten Fassadenverkleidungen lang anhaltenden Schutz, Glanz und Farbwiederherstellung verleiht.

Nitorange von Mavro besteht aus einer Kollektion von hochwertigen, schützenden, farb- und glanzgebenden Beschichtungen für nicht saugende Untergründe. In dem Bewusstsein, dass jeder Untergrund, jede Situation und jedes Objekt anders ist, hat unser Labor eine breite Palette von Renovierungsbeschichtungen entwickelt. Permanente Beschichtungen, semi-permanente reversible Beschichtungen und Farbbeschichtungen, jede mit ihren eigenen einzigartigen Eigenschaften. Individualisierung, Qualität, Langlebigkeit und Farbrestitution, alles vertreten im Nitorange!

Anwendung

Nitoshield wurde speziell für den Einsatz auf nicht porösen Wandoberflächenmaterialien wie Kunststoff, Wassersperren, Vollkern- und Verkleidungsplatten, (pulverbeschichtetem) Aluminium und beschichteten Untergründen entwickelt. Dies gilt insbesondere für gepulverte Fensterrahmen in Büro- und Geschäftsräumen und gepulverte Fassadenverkleidungen.

Features

- Stellt die ursprüngliche Farbe des Untergrunds wieder her und verstärkt sie
- Die Beschichtung ist leicht zu reinigen, dampfdurchlässig, UV-beständig und resistent gegen Chemikalien
- Einfache Anwendung mit einem Mikrofaser-Applikator
- Je nach Applikationsmethode kann ein glänzendes oder mattes Aussehen erzielt werden.
- Sehr hoher Wirkungsgrad

Technische daten

Farbe:	Transparent
Geruch:	Charakteristisch mild
Spezifisches Gewicht:	1,0 kg/Liter
pH-Wert:	Nicht anwendbar
Flammpunkt	40°C

Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur:	mindestens 10°C
Substrattemperatur:	mindestens 10°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	maximal 85 %

Benutzerhandbuch

1. Bei der Anwendung von Nitoshield ist die Vorbereitung sehr wichtig. Reinigen Sie den Untergrund gründlich mit Uniclean Low Foaming und spülen Sie mit Wasser nach.
2. Verwenden Sie Isopropanol, um die letzten Rückstände zu entfernen und die Oberfläche zu trocknen.
3. Geben Sie eine kleine Menge Nitoshield auf einen Mikrofaserschwamm und tragen Sie eine sehr dünne Schicht gleichmäßig auf die Oberfläche auf.
4. (optional), um ein mattes Aussehen zu erhalten Nitoshield kann 10 bis 20 Minuten nach dem Auftragen mit einem trockenen Mikrofaser Tuch abgerieben werden.

Trocknung

Mindestens 24 Stunden (stark abhängig von Schichtdicke und Temperatur)

Verpackung

1 und 5 liter

Theoretischer verbrauch

50 – 70 m²/l, abhängig von der Rauheit und Porosität des Substrats.

Praktische informationen

- Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen.
- Wenn Sie Fragen zur Anwendung haben, wenden Sie sich bitte an einen unserer technischen Berater.
- Überschreiten Sie nicht den Verbrauch (50-70 m²/L) des Nitoshield.
- Schützen Sie die Beschichtung für mindestens 24 Stunden nach dem Auftragen vor Wasser und Regen.
- Nitoshield ist nicht beständig gegen Lösungsmittel oder stark alkalische Reiniger. Verwenden Sie zur (Glas-)Reinigung nur Uniclean Neutral und vermeiden Sie die Verwendung von lösungsmittelhaltigen Glasreinigern.
- Nitoshield kann nur mit sich selbst beschichtet werden.

Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 12 Monate. Kühl und frostfrei lagern.

Sicherheitsvorschriften

Vermeiden Sie auch Augen- und Hautkontakt. Tragen Sie geeignete Handschuhe und eine Schutzbrille. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.



Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: November 2023
Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57618