

# NITOWAX

Eine hochwertige Politur, Reinigung und Konservierung für verwitterte Oberflächen



## Produktbezeichnung

Nitowax ist Politur und Reiniger in einem für verwitterte Oberflächen wie leicht verwitterte Kunststoffe, gepuderte und gekreidete Beschichtungen und verwitterte Fassadenverkleidungen.

Nitowax hinterlässt nach der Reinigung eine transparente Schicht, die der Oberfläche Glanz und Farbvertiefung verleiht und eine Haltbarkeit von bis zu 1 Jahr hat.

Nitowax ist eine semipermanente, reversible Beschichtung, was bedeutet, dass sie mit den richtigen Mitteln leicht zu entfernen ist.

Nitowax zeichnet sich durch die sehr einfache Anwendung und Zeitersparnis aus, indem es die Reinigungs- und Schutzwirkung in einem Produkt vereint.

Nitowax ist perfekt als periodisches Wartungsprodukt einsetzbar.

Nitorange von Mavro besteht aus einer Kollektion von hochwertigen, schützenden, farb- und glanzgebenden Beschichtungen für nicht saugende Untergründe. In dem Bewusstsein, dass jeder Untergrund, jede Situation und jedes Objekt anders ist, hat unser Labor eine breite Palette von Renovierungsbeschichtungen entwickelt. Permanente Beschichtungen, semi-permanente reversible Beschichtungen und Farbbeschichtungen, jede mit ihren eigenen einzigartigen Eigenschaften. Individualisierung, Qualität, Langlebigkeit und Farbrestitution, alles vertreten im Nitorange!

## Anwendung

Nitowax wurde speziell für die Anwendung auf nicht porösen Wandverkleidungsmaterialien wie Kunststoffen, Wassersperren, Fassadenverkleidungen, (pulverbeschichtetem) Aluminium und anderen beschichteten Oberflächen entwickelt.

Nitowax liefert ein erstaunliches Ergebnis, besonders auf stark verwitterten und verschmutzten Oberflächen. Denken Sie an gepuderte Fensterrahmen an Bürogebäuden und gepuderte Fassadenverkleidungen.

## Features

- Sehr einfache Anwendung mit einem Tuch oder einer Poliermaschine
- Reinigende und schützende Wirkung in einem
- Geeignet für viele Arten von versiegelten und beschichteten Substraten
- Semi-permanent und reversibel
- Macht die Oberfläche wasserabweisend
- Leichte Farb- und Glanzrestaurierung

## Technische daten

Farbe:	Beige
Geruch:	Lösungsmittel
Spezifisches	Gewicht:1,02 kg/Liter
pH-Wert:	7
Flammpunkt:	>62°C

## Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur:	maximal 30°C, minimal 10°C
Substrattemperatur:	maximal 30°C, minimal 10°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	maximal 85 %

## Benutzerhandbuch

1. Da Nitowax ein Reinigungsmittel und ein Konservierungsmittel in einem ist, kann es in den meisten Fällen direkt angewendet werden. Bei stark verschmutzten Substraten kann eine Vorbehandlung mit Uniclean Low Foaming und Isopropanol erforderlich sein.
2. Tragen Sie Nitowax auf ein Mikrofasertuch oder einen feuchten Power-Schwamm auf und verteilen Sie es gleichmäßig auf der Oberfläche.
3. Lassen Sie das Nitowax ein paar Minuten trocknen und reiben Sie das Produkt dann mit einem Mikrofasertuch oder einer Poliermaschine in die Oberfläche ein.
4. Bei einigen Untergründen kann eine zweite Behandlung erforderlich sein, die sofort durchgeführt werden kann.

## Trocknung

Staubtrocken:	30 Minuten - 1 Stunde
Trocken:	2 - 4 Stunden
Wasserfest:	6 - 8 Stunden

## Verpackung

1, 5 und 10 Liter

## Theoretischer verbrauch

12 - 25 m<sup>2</sup> pro Liter, abhängig von der Rauheit und Porosität des Untergrundes.

## Praktische informationen

- Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen

## Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 12 Monate. Kühl und frostfrei lagern.

## Sicherheitsvorschriften

Nitowax enthält eine geringe Menge an Lösungsmittel. Verhindern Sie, dass das Produkt in die Atemwege gelangt. Vermeiden Sie auch Augen- und Hautkontakt. Tragen Sie immer geeignete Handschuhe, Schutzkleidung und eine Schutzbrille. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.



## Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.



---

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

#### **Haftungsausschluss**

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: August 2020

Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 99900