

MULTISTRIP

Universelles alkalisches Abbeizmittel für Bodenwaschmittel und andere semi-permanente Beschichtungen



Produktbezeichnung

Multistrip ist ein leistungsstarkes Abbeizmittel für die Entfernung von Polymerbodenwachsen und verschiedenen anderen semipermanenten (Renovierungs-) Beschichtungen. Multistrip ist ein konzentriertes alkalisches Reinigungsmittel und enthält Lösungsmittel für eine schnelle und effektive Wirkung. Multistrip ist schaumarm und kann in Kombination mit einer Scheuersaugmaschine verwendet werden.

Anwendung

Multistrip kann auf allen wasserbeständigen, harten Untergründen verwendet werden, einschließlich Linoleumböden, lackierten Untergründen, Kunststoffen und Metallen. Nicht auf wasserempfindlichen Böden wie z. B. unbehandeltem Holz verwenden.

Multistrip wird zur Entfernung von polymeren Bodenwachsen wie Floorguard Polycryl z.B. in öffentlichen Verkehrsmitteln und Schulgebäuden eingesetzt.

Multistrip wird für die Entfernung verschiedener semi-permanenter Beschichtungen wie Nitoshield, Nitocryl, Nitowax und INOXCOAT verwendet.

Features

- Hochkonzentriert
- Gelform für längere Applikationszeit und Verwendung auf vertikalen Oberflächen
- Hohes Auflösungsvermögen
- Schnell wirkend
- schaumarm

Technische daten

Farbe:	Rot/Rosa
Parfüm:	Leicht duftend
Spezifisches Gewicht:	ca. 1 kg/Liter
pH-Wert:	ca. 13
Enthält:	Tenside und Butylglykol

Einsatzbedingungen

Multistrip kann bei allen trockenen Wetterverhältnissen eingesetzt werden. Bei Verwendung in Innenräumen ist der Raum gut zu lüften.

Benutzerhandbuch

Abziehbare Bodenwache:

1. Multistrip 1:1 oder 1:10 mit kaltem Wasser verdünnen, je nach Anzahl der Anstriche und Verschmutzungsgrad.
2. Verteilen Sie Multistrip mit einem flachen Mopp oder einer Unterlegscheibe auf dem Untergrund.
3. Lassen Sie das Produkt mindestens 15 Minuten lang einwirken. Lassen Sie die Oberfläche während der Einweichzeit nicht trocknen.
4. Schrubben Sie den Boden mit einem Bodenpad.
5. Entfernen Sie die kontaminierte Lösung vom Substrat und spülen Sie das Substrat gründlich mit sauberem Wasser ab.
6. Lassen Sie den Untergrund vollständig trocknen, bevor Sie eine neue Schicht Floorguard Polycryl auftragen.

Abziehen von semi-permanenten (Renovierungs-) Beschichtungen:

1. Tragen Sie Multistrip unverdünnt mit einem weichen Pinsel oder Mikrofaser Tuch auf.
2. Lassen Sie das Produkt einige Minuten auf die Beschichtung einwirken, bis es sich auflöst. Weiteres Arbeiten mit einem Pad beschleunigt die Wirkung.
3. Spülen Sie die Oberfläche mit sauberem Wasser ab.
4. Nach der Reinigung mit Multistrip kann der Untergrund mit Isopropanol entfettet und getrocknet werden und anschließend kann direkt eine neue Beschichtung aufgetragen werden.

Verpackung

10 liter

Theoretischer verbrauch

10 - 20 m²/l, abhängig von der zu entfernenden Beschichtung und der verwendeten Verdünnung.

Praktische informationen

- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Nicht unverdünnt auf alkaliempfindlichen Oberflächen verwenden.
- Die Böden können während der Einwirkzeit sehr rutschig sein. Tragen Sie stets geeignete Arbeitsschuhe.

Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 24 Monate. Kühl und frostfrei lagern.

Sicherheitsvorschriften

Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt, tragen Sie geeignete Handschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.



Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Juli 2020

Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57950