

SOOT REMOVER

Hocheffizienter alkalischer Entferner für extreme Rußverschmutzung



Produktbezeichnung

Soot Remover ist ein stark alkalischer Reiniger zur Entfernung von Ruß und anderen extremen Verschmutzungen. Soot Remover wurde speziell zur Beseitigung von Rußverschmutzungen nach einem Brand und für hartnäckige Rußverschmutzungen in (Auto-)Garagen entwickelt. Soot Remover ist biologisch abbaubar.

Anwendung

Soot Remover kann auf allen alkalibeständigen Oberflächen sicher angewendet werden.

Features

- Biologisch abbaubar
- Sicher für die Oberfläche
- Entfernt den hartnäckigsten Ruß
- Effektive Reinigung

Technische daten

| | |
|-----------------------|----------------|
| Farbe: | Gelb |
| Geruch: | Kennlinie |
| Spezifisches Gewicht: | 1,10 kg/Liter |
| pH-Wert: | 14 |
| Enthält: | Kaliumhydroxid |

Einsatzbedingungen

Soot Remover kann bei allen trockenen Wetterverhältnissen eingesetzt werden.

Benutzerhandbuch

1. Verdünnen Sie Soot Remover je nach Verschmutzung mit Wasser oder verwenden Sie ihn konzentriert.
2. Tragen Sie Soot Remover mit einem Niederdrucksprüher, einem Mikrofasertuch oder einer Bürste auf die Oberfläche auf.
3. Lassen Sie das Produkt einige Minuten lang auf die Oberfläche einwirken. Das Schrubben mit einem weißen Pad oder einem Power-Schwamm beschleunigt den Effekt.
4. Wischen Sie die Oberfläche mit Wasser und/oder einem Mikrofasertuch ab.
5. Wiederholen Sie den Vorgang, falls erforderlich.

Verpackung

1 und 5 liter

Theoretischer verbrauch

Der Verbrauch hängt stark von der Verschmutzung und der verwendeten Verdünnung ab.

Praktische informationen

- Nicht mit anderen Produkten mischen, Vorsicht bei säurehaltigen Produkten.
- Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflächen verwenden

Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 24 Monate. An einem belüfteten, kühlen und frostfreien Ort lagern.

Sicherheitsvorschriften

Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt, tragen Sie geeignete Handschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.



Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. MAVRO International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: oktober 2020
Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57951