

STRIP-OFF HD

Leistungsstarkes Abbeizmittel zum Entfernen von dauerhaften 2-Komponenten-Beschichtungen und mehreren Schichten alter Farbe



Produktbezeichnung

Strip-Off HD ist ein kraftvoller Lackentferner auf Gel-Basis, der auf Ameisensäure und starken Lösungsmitteln basiert. Strip-Off HD wurde speziell entwickelt, um die widerstandsfähigsten 2-Komponenten-Epoxid- und Polyurethan-Beschichtungen sowie andere hartnäckige Lackschichten zu entfernen. Strip-Off HD ist ein Gel und haftet daher gut und wirkt lange auf fast allen Oberflächen.

Anwendung

Strip-Off HD kann auf Beton, Stuck, Granit, Mauerwerk, Holz, Kunststoff, Glas und Metall verwendet werden. Strip-Off HD darf nicht auf säureempfindlichen Untergründen wie Marmor, Kalkstein und einigen Metallen angewendet werden. Tragen Sie immer vorher ein Testmuster auf.

Features

- Sehr leistungsstarker und schneller Betrieb
- Biologisch abbaubar
- Entfernt mehrere Schichten dauerhafter Farbe
- Starke Adhäsion und lange offene Zeit für optimale Leistung
- Auch als Klebstoffentferner wirksam

Technische daten

Farbe:	Rosa/rot
Geruch:	Scharf
Spezifisches Gewicht:	1,0 kg/Liter
pH-Wert:	ca. 2
Enthält:	Ameisensäure
Flammpunkt:	Nicht anwendbar

Einsatzbedingungen

Strip-Off HD kann bei allen trockenen Wetterbedingungen eingesetzt werden.

Benutzerhandbuch

1. Strip-Off HD unverdünnt mit einem Pinsel oder einer Rolle in einer dicken Schicht auftragen.
2. Warten Sie je nach Temperatur und Anzahl der Farbschichten 30 Minuten bis 36 Stunden, bis das Produkt einwirkt. Verhindern Sie ein Austrocknen des Produkts. Bei langen Verarbeitungszeiten decken Sie den Untergrund mit Folie ab, um ein Austrocknen zu verhindern.
3. Spritzen Sie den gelösten Lack mit hohem Druck (50 - 300 bar) und heißem Wasser (70 - 90°C) vom Untergrund ab. Arbeiten Sie von unten nach oben. Passen Sie den Druck an die Oberfläche an.
4. Bei empfindlichen Oberflächen kratzen Sie die gelöste Farbe mit einem Spachtel oder Kunststoffschaber ab.
5. Spülen Sie die Oberfläche nach der Reinigung gründlich mit sauberem Wasser und Uniclean Low Foaming ab

Verpackung

1 und 10 Liter

Theoretischer verbrauch

0,25 - 2 m² pro Liter, abhängig von der Oberfläche und der Anzahl der Anstriche.

Praktische informationen

- Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen. Seien Sie vorsichtig mit alkalischen Produkten.
- Sammeln Sie Farb- und Produktreste mit ABSORBENT ROLLS.
- Zum Entfernen von stark chemikalienbeständigen Beschichtungen / Lacken oder für eine besonders schnelle Wirkung rauhen Sie die Oberfläche vorher mit Schleifpapier auf.
- Niedrige Temperaturen können die Wirksamkeit verlangsamen, passen Sie die Einwirkzeit entsprechend an.
- Nicht auf heißen Oberflächen oder in direktem Sonnenlicht anwenden.

Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 24 Monate. An einem gut belüfteten, kühlen und frostfreien Ort lagern.

Sicherheitsvorschriften

Einatmen vermeiden, für ausreichende Belüftung sorgen. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt, tragen Sie geeignete Handschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille. Tragen Sie bei unzureichender Belüftung oder schlechtem Geruch eine Gasmasken mit ABEK-Filter. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.



Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
 T. +31 418 680 680
 E. info@mavro-int.com
 W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: September 2020
 Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57647