

# STRIP-OFF

Hocheffizienter und biologisch abbaubarer Stripper



## Produktbezeichnung

Strip-Off ist ein multifunktionales Abbeizmittel zum Entfernen mehrerer Farbschichten in einem Arbeitsgang. Strip-Off wurde speziell für die Entfernung von Kunststoff- und ölbasierten Lacken entwickelt. Strip-Off ist ein Gel und haftet daher gut und wirkt lange auf fast allen Oberflächen. Strip-Off ist auf Wasserbasis und für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

## Anwendung

Strip-Off kann auf Beton, Stuck, Granit, Kalkstein, Sandstein, Mauerwerk, Holz, Kunststoff, Glas und Metall verwendet werden.

## Features

- Neutral und daher freundlich zu den meisten Oberflächen
- Biologisch abbaubar
- Entfernt mehrere Farbschichten
- Starke Adhäsion und lange offene Zeit für optimale Leistung
- Benutzerfreundlich

## Technische daten

Farbe:	Gelb
Geruch:	Lösungsmittel
Spezifisches Gewicht:	1,02 kg/Liter
pH-Wert:	8
Enthält:	Lösungsmittel
Flammpunkt:	Nicht anwendbar

## Einsatzbedingungen

Strip-Off kann bei allen trockenen Wetterbedingungen eingesetzt werden.

## Benutzerhandbuch

1. Tragen Sie Strip-Off unverdünnt mit einem Pinsel oder einer Rolle in einer dicken Schicht auf.
2. Warten Sie je nach Temperatur und Anzahl der Farbschichten 30 Minuten bis 36 Stunden, bis das Produkt einwirkt. Verhindern Sie ein Austrocknen des Produkts. Bei langen Verarbeitungszeiten decken Sie den Untergrund mit Folie ab, um ein Austrocknen zu verhindern.
3. Spritzen Sie den gelösten Lack mit hohem Druck (50 - 300 bar) und heißem Wasser (70 - 90°C) vom Untergrund ab. Arbeiten Sie von unten nach oben. Passen Sie den Druck an die Oberfläche an.
4. Bei empfindlichen Oberflächen kratzen Sie die gelöste Farbe mit einem Spachtel oder Kunststoffschaber ab.
5. Spülen Sie die Oberfläche nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser ab.

## Verpackung

1 und 10 Liter

## Theoretischer verbrauch

1 - 4 m<sup>2</sup> pro Liter, abhängig von der Oberfläche und der Anzahl der Anstriche.

## Praktische informationen

- Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen.
- Niedrige Temperaturen können die Wirksamkeit verlangsamen, passen Sie die Einwirkzeit entsprechend an.
- Nicht auf heißen Oberflächen oder in direktem Sonnenlicht anwenden.
- Verwenden Sie Strip-Off HD, um starke 2-Komponenten-Lacke zu entfernen.
- Sammeln Sie Farb- und Produktreste mit ABSORBENT ROLLS.

## Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 24 Monate. Kühl und frostfrei lagern.

## Sicherheitsvorschriften

Einatmen vermeiden, für ausreichende Belüftung sorgen. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt, tragen Sie geeignete Handschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.



## Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: August 2024  
Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57629