

FACADECLEAN ALKALINE

Puissant nettoyeur alcalin pour façades pour les substrats extrêmement sales et sensibles à l'acide

Description du produit

Facadeclean Alkaline est un nettoyeur de façade alcalin à base d'hydroxyde de potassium.

Facadeclean Alkaline a une action active et peut être utilisé sur des supports très sales.

Facadeclean Alkaline élimine efficacement toutes les salissures courantes des façades.

Application

Facadeclean Alkaline convient parfaitement au nettoyage des surfaces sensibles aux acides (minéraux).

Propriétés

- Biodégradable
- Bon effet nettoyeur sur les salissures extrêmes
- Sans danger pour les substrats calcaires

Données techniques

Couleur : Transparent
Odeur : Inodore
Poids spécifique : 1,20 kg/litre
pH : environ 14
Contient : Hydroxyde de potassium

Conditions d'application

Facadeclean Alkaline peut être utilisé par temps sec.

Les instructions

1. Appliquer Facadeclean Alkaline (non) dilué à l'aide d'un pulvérisateur à basse pression ou d'un pinceau.
2. Laisser agir le produit sur le support pendant environ 10 à 60 minutes. Maintenir le support humide pendant l'application.
3. Rincer et nettoyer le support à l'aide d'un pulvérisateur à haute pression.
4. En fonction du support, utiliser une pression comprise entre 5 et 200 bars. Utiliser de l'eau froide ou chaude dont la température ne dépasse pas 50°C.
5. Si nécessaire, répéter le traitement.

Emballage

1, 10 et 25 litres

Consommation théorique

Consommation 5 - 15 m²/l. La consommation dépend fortement du type et du degré de salissure ainsi que de la porosité du support.

Informations pratiques

- Ne pas mélanger avec d'autres produits. Faire particulièrement attention aux produits acides.
- Les basses températures peuvent ralentir l'efficacité du produit, adapter le temps d'application en conséquence.
- Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou en plein soleil.
- Ne pas laisser sécher le produit.



Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert. A conserver dans un endroit ventilé, frais et à l'abri du gel.

Règles de sécurité

Provoque de graves brûlures et des lésions oculaires. Éviter le contact avec la peau et les yeux, porter des gants appropriés, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. En cas de doute, toujours consulter la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.



Support technique

Mavro est certifié ISO 9001 : votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: Juillet 2020

Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article: 57641

