

# FACADECLEAN HC

Un nettoyant concentré pour un nettoyage immédiat et en profondeur des substrats minéraux souillés.



## Description du produit

Facadeclean HC est un nettoyant concentré qui permet un nettoyage immédiat et en profondeur.

Facadeclean HC est à base d'hypochlorite de sodium hautement concentré et de divers excipients qui stabilisent et optimisent l'action nettoyante. Le produit contient également un parfum puissant qui réduit considérablement l'odeur de l'eau de Javel. Facadeclean HC élimine les salissures atmosphériques, organiques et vertes des surfaces sans qu'il soit nécessaire de les rincer. Facadeclean HC redonne l'aspect d'origine aux matériaux sans les altérer.

## Application

Facadeclean HC est un produit à usage universel qui peut être utilisé sur les façades, les toits, les terrasses, les revêtements, les balcons, les galeries, les monuments, les pavés et les clôtures. Facadeclean HC s'applique à divers matériaux tels que le béton, l'ardoise, la brique, le marbre non poli, le stuc, le grès, la pierre basaltique et le granit. Ne pas appliquer sur le métal. Toujours faire un test avant l'utilisation.

## Propriétés

- Biodégradable
- Stabilisé et parfumé
- Peut être utilisé sur presque tous les types de pierre
- Action très rapide et active
- Élimine tous les types de salissures sur les façades

## Données techniques

Couleur : jaune clair  
Odeur : Eucalyptus  
pH : environ 14  
Contient : Hypochlorite de sodium, hydroxyde de sodium.

## Conditions d'application

Facadeclean HC peut être utilisé par tous les temps secs.

## Les instructions

1. Appliquer Facadeclean HC pur ou dilué dans l'eau en fonction de la salissure.
2. Pollution lumineuse : diluer 1:2
3. Pollution modérée : diluer 1:1
4. Salissure extrême : diluer sans diluer
5. Appliquer Facadeclean HC à l'aide d'un pulvérisateur à basse pression ou d'une brosse.
6. Sur les surfaces verticales, appliquer de bas en haut.
7. Le rinçage n'est pas nécessaire, mais peut être efficace pour éliminer les derniers résidus. Dans ce cas, attendre que Facadeclean HC ait fait son travail (20-45 minutes).
8. Si nécessaire, répéter le traitement.
9. Optionnel : Protéger la surface avec un produit de la gamme Floorguard ou Mavroseal.

## Emballage

10 litre

## Consommation théorique

Verbruik 5-15 m<sup>2</sup>/L. Verbruik is sterk afhankelijk van de aard en mate van vervuiling.

## Informations pratiques

- Ne pas mélanger avec d'autres produits. Faire particulièrement attention aux produits acides et à l'ammoniaque en raison des vapeurs toxiques de chlorure d'hydrogène.
- Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou en plein soleil.
- Les propriétés de l'ingrédient actif contenu dans le produit se détériorent (après environ 6 mois). Pour y remédier, le produit peut être appliqué non dilué au lieu des dilutions recommandées.
- Après le nettoyage avec Facadeclean HC, le support doit être entièrement rincé et séché avant d'être traité avec un revêtement ou un imprégnateur.
- Facadeclean HC est corrosif pour les métaux. Protéger les surfaces métalliques exposées et n'utiliser que du matériel d'application en plastique chimiquement résistant.

## Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 6 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Conserver dans l'emballage d'origine dans un endroit ventilé et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

## Règles de sécurité

Provoque de graves brûlures et des lésions oculaires. Éviter le contact avec la peau et les yeux, porter des gants appropriés, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. En cas de doute, toujours consulter la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.



## Support technique

Mavro est certifié ISO 9001 : votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

**Avis de non-responsabilité**

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: Juillet 2020

Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article: 57650