UNICLEAN LOW FOAMING

Nettoyant alcalin très efficace et peu moussant, adapté à tous les types de salissures



Description du produit
Uniclean Low Foaming est un nettoyant alcalin puissant qui élimine sans effort la graisse, l'huile, la suie et autres salissures tenaces. Uniclean Low Foaming est idéal comme nettoyant multi-usages dans les environnements professionnels et industriels. Uniclean Low Foaming est totalement exempt de solvants et est donc moins nocif que les dégraissants traditionnels à base de solvants. Grâce à ses propriétés peu moussantes, Uniclean Low Foaming est idéal pour une utilisation dans les machines (à récurer).

Uniclean Low Foaming a été développé à partir de plusieurs matières premières entièrement ou partiellement d'origine végétale. Au moins 38 % du carbone organique de ce produit provient de sources renouvelables. Au moins 99 % des composants organiques sont manifestement biodégradables, selon les données d'essais OCDE/ISO et les informations documentées des fournisseurs.

Application
Uniclean Low Foaming peut être utilisé sur pratiquement toutes les surfaces et dans presque toutes les situations, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Uniclean Low Foaming est un produit fortement alcalin qui peut causer des dommages s'il n'est pas utilisé correctement. Faites preuve de prudence avec les surfaces sensibles aux alcalis, telles que l'aluminium. En cas de doute, effectuez toujours un test préalable.

Propriétés
- Peu moussant
- Pouvoir dégraissant extrêmement puissant
- Biodégradable à plus de 99 %
- Très concentré
- Sans solvant
- Convient à un usage général

Données techniques

Odour :	Citron
Colour :	Jaune clair
Poids spécifique :	1,02 kg/litre
pH :	13,5 (non dilué)
Contient :	Hydroxyde de potassium

Application conditions
Uniclean Low Foaming peut être utilisé par tous les temps.

Les instructions
1. Diluez Uniclean Low Foaming en fonction du degré de salissure :
   Salissures extrêmes : non dilué
   Salissures importantes : 1:1 – 1:5
   Salissures normales : 1:10 – 1:30
   Salissures légères : 1:50 – 1:100
2. Appliquez Uniclean Low Foaming à l'aide d'un pulvérisateur à basse pression, d'une brosse ou d'un chiffon.
3. Laissez le produit agir sur la surface pendant quelques minutes. Frotter avec un tampon blanc ou une éponge à récurer accélère le processus.
4. Essuyez la surface avec de l'eau et/ou un chiffon en microfibre. Si le produit est utilisé non dilué, rincez abondamment à l'eau claire.
5. Répétez l'opération si nécessaire.

Emballage
1, 5 et 10 litres

Consommation théorique
La consommation dépend fortement du niveau de contamination et du taux de dilution utilisé.

Informations pratiques
- Ne pas mélanger avec d'autres produits ; faire preuve de prudence lors de l'utilisation de produits acides.
- Convient aux machines à récurer
- Faire preuve de prudence sur les surfaces sensibles aux alcalis, telles que l'aluminium et le linoléum. En cas de doute, effectuer toujours un test préalable.
- Diluer uniquement avec de l'eau du robinet propre, de l'eau déminéralisée ou de l'eau osmosée.

Stockage et conservation
Se conserve au moins 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert. À conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel et à l'abri de la lumière directe du soleil.

Règles de sécurité
Ce produit est corrosif et peut provoquer de graves brûlures ainsi que des lésions oculaires. Évitez d'inhaler les aérosols et portez des gants de protection adaptés, des vêtements de protection et des lunettes ou un masque de protection lors de l'utilisation.
En cas de contact avec la peau ou les cheveux : retirez les vêtements contaminés et rincez abondamment la peau à l'eau. En cas de contact avec les yeux : rincez soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes ; retirez les lentilles de contact si cela est possible sans difficulté et continuez à rincer. Consultez immédiatement un médecin ou un centre antipoison. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre service R&D.



Support technique
Mavro est certifié ISO 9001 et ISO 14001. La qualité et les pratiques respectueuses de l'environnement sont ainsi au cœur de notre activité, de nos produits à nos conseils techniques. Nos conseillers techniques et notre service Recherche & Développement sont toujours à votre disposition. Nous prenons le temps de comprendre vos besoins et vos problématiques afin de trouver ensemble la solution adaptée. Que ce soit avec un produit de notre gamme ou en développant une solution spécifique si celle-ci n'existe pas encore, nous sommes là pour vous accompagner. Appelez-nous, envoyez-nous un e-mail ou venez nous rendre visite !

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Avis de non-responsabilité
Cette fiche technique sert de guide pour l'utilisation du produit et a été établie selon les dernières avancées techniques. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche. Mavro International décline expressément toute responsabilité relative aux garanties, à une utilisation incorrecte ainsi qu'aux dommages directs ou indirects éventuels. L'utilisateur reste toujours responsable de l'application, du choix du produit, de son utilisation et du résultat.

Édition : Octobre 2026
Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article 54110