

FLOORGUARD POLYCRYL

Cire pour sols en soie de haute qualité pour la protection de presque tous les sols plats, durs et résistants à l'eau



Description du produit

Floorguard Polycryl est une cire de sol à base d'eau de très haute qualité, basée sur un polymère acrylate.

Floorguard Polycryl adhère parfaitement à presque tous les substrats et est très résistant à l'usure.

Floorguard Polycryl a un aspect brillant naturel et soyeux.

Application

Floorguard Polycryl convient à presque tous les types de sols résistants à l'eau, y compris le linoléum, le vinyle, le PVC, la pierre, le caoutchouc et le liège.

Floorguard Polycryl est utilisé comme produit d'entretien dans les transports publics, les bâtiments scolaires et les bureaux.

Propriétés

- Très durable et résistant à l'usure
- Durcissement rapide
- Facile à appliquer
- Résistant à la marche intensive

Données techniques

Couleur : Emulsion blanche
Odeur : Produit typique
Poids spécifique : 1,0 kg/litre
pH : Environ 7

Conditions d'application

Température ambiante : max 30°C, min 10°C
Température du substrat : max 30°C, min 10°C
Humidité relative : max 85%

Les instructions

1. Enlever les anciennes couches de cire avec Multistrip. Prétraiter les sols poreux et endommagés avec Floorguard Sealer.
2. Les sols doivent être parfaitement propres, secs et dépoussiérés.
3. Appliquer Floorguard Polycryl non dilué sur le support et répartir directement à l'aide d'une serpillière plate ou d'un distributeur de cire.
4. Après l'application, laisser sécher pendant 20 à 30 minutes avant d'appliquer une autre couche. Appliquer un minimum de deux couches.

Séchage

Séchage à la poussière : 15 - 20 min
Sec à cœur : Après environ 1 à 3 heures

Emballage

10 et 25 litres.

Consommation théorique

Consommation 8 - 12 m²/l en fonction de la succion et de la porosité du substrat.

Informations pratiques

- Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits.

Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. A conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel.

Règles de sécurité

Floorguard Polycryl n'est pas classé. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.

Support technique

Mavro est certifié ISO 9001 : votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition : Juillet 2020
Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article : 57651