

FLOORGUARD SEALER

Scellant à base d'eau pour tous les sols résistants à l'eau

Description du produit

Floorguard Sealer est un produit de scellement à base d'eau efficace pour rendre les sols dépoussiérés et résistants à l'usure. Floorguard Sealer garantit un entretien optimal des sols poreux grâce à son effet de remplissage des pores et à sa bonne adhérence.

Floorguard Sealer convient également comme apprêt pour les cires polymères pour sols telles que Floorguard Polycryl.

Application

Floorguard Sealer convient à presque tous les types de sols résistants à l'eau, y compris le linoléum, le vinyle, le PVC, le béton et le carrelage.

Propriétés

- Excellente adhérence
- Très résistant à l'usure
- Convivialité
- A base d'eau
- Facile à appliquer

Données techniques

Couleur : émulsion blanche/beige
Odeur : inodore
Poids spécifique : 1,0 kg/litre
pH : environ 7

Conditions d'application

Température ambiante : min 10°C
Température du substrat : min 10°C
Humidité relative : max 80%

Les instructions

1. Les sols doivent être parfaitement propres, secs et dépoussiérés.
2. Appliquer Floorguard Sealer non dilué sur le support et l'étaler à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, d'une raclette ou d'un pulvérisateur à basse pression.
3. Dans le cas de substrats très absorbants, une deuxième couche peut être nécessaire.
4. Enlever immédiatement l'excédent de produit.

Séchage

Séchage à la poussière : environ 1 heure
Séchage à cœur : environ 3 heures
Recouvrable : environ 10 heures

Emballage

10 litres

Consommation théorique

1 - 14 m²/l en fonction de la succion et de la porosité du substrat.

Informations pratiques

- Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits
- Ne convient pas aux sols en caoutchouc



Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. A conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel.

Règles de sécurité

Floorguard Sealer n'est pas classé. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.

Support technique

Mavro est certifié ISO 9001 : votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition : Juillet 2020
Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article : 54130