

# GRAFFITIGUARD PERMANENT HD

Revêtement permanent à 1 composant avec des propriétés anti-graffiti extrêmes



## Description du produit

Graffitiguard Permanent HD est un revêtement anti-graffiti permanent, transparent, à un composant, destiné à protéger le béton, le bois, la maçonnerie et les supports métalliques. Graffitiguard Permanent HD est un système transparent sur lequel les graffitis peuvent être enlevés plusieurs fois sans endommager la protection. L'élimination des graffitis est facile avec de l'eau froide et une pression appropriée (50-100 bar). L'utilisation de décapants chimiques n'est pas nécessaire. Graffitiguard Permanent HD forme un revêtement extrêmement durable avec des propriétés anti-graffiti extrêmes. Le revêtement offre une excellente protection contre les éléments extérieurs tels que la pluie, le soleil et les températures extrêmes. Graffitiguard Permanent HD a un léger effet de dilution de la couleur sur les substrats minéraux.

## Application

Graffitiguard Permanent HD est directement applicable sur presque tous les supports minéraux poreux. Les applications courantes sont le béton, la maçonnerie, les surfaces métalliques et les surfaces en bois.

## Propriétés

- Les autocollants et les affiches peuvent également être facilement retirés du support.
- 1 composant et facile à mettre en œuvre
- Réduit les coûts d'entretien car aucun nettoyant chimique n'est nécessaire
- Propriétés anti-graffiti parfaits
- Perméable à la vapeur, ne scelle pas le support
- Très bonne résistance aux UV et rétention de la brillance
- Très faible adhérence des salissures
- Excellente durabilité à l'extérieur

## Données techniques

Couleur : transparente  
Odeur : caractéristique  
Poids spécifique : 0,98 kg/litre  
Point d'éclair : 54°C

## Conditions d'application

Température ambiante : max 35°C, min 8°C  
Température du substrat : max 35°C, min 8°C  
Humidité relative : max. 80% et 3°C au-dessus du point de rosée

## Les instructions

- Nettoyer et débarrasser la surface à traiter des graffitis et autres contaminations telles que la suie, la cire, l'huile, les résidus de peinture, etc.
- S'assurer que le support est parfaitement intact, sec et dépoussiéré.
- Utiliser le Graffitiguard Permanent HD pur ou dilué jusqu'à 30 % avec du white spirit.
- Appliquer le Graffitiguard Permanent HD à l'aide d'un rouleau à poils longs, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur airless. Appliquer avec une consommation moyenne de 150 à 250 g/m<sup>2</sup> en fonction de la rugosité du support.

- Pour les supports très absorbants et rugueux, il peut être nécessaire d'appliquer une seconde couche pour obtenir une protection uniforme. Attendre que la première couche ne colle plus (environ 2-3 heures).

## Séchage

Résistance à l'eau : après 4 heures (à 20°C)  
Durci : jusqu'à 24 heures en fonction de l'épaisseur de la couche  
Durcissement complet : environ 7 jours

## Emballage

1 et 5 kg

## Consommation théorique

4 - 8 m<sup>2</sup> par kg en fonction de la rugosité de la surface.

## Informations pratiques

- Il est préférable de vider complètement l'emballage après ouverture. Après exposition à l'air, le produit restant durcit et s'épaissit.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation.
- Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec du white spirit. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.
- Pour l'application avec un équipement de pulvérisation sans air, veuillez contacter l'un de nos conseillers techniques.
- Graffitiguard Permanent HD ne convient pas à l'application en aérosol. L'atomisation du produit entraîne la dispersion de gouttelettes d'aérosol dans l'air qui, si elles sont inhalées, présentent de graves risques pour la santé.

## Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. A conserver dans un endroit bien ventilé, frais et à l'abri du gel.

## Règles de sécurité

Liquide et vapeur inflammables. Éviter l'inhalation d'aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux, porter des gants appropriés, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. En cas de doute, toujours consulter la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.



## Support technique

Mavro est certifié ISO 9001: votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

---

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

**Avis de non-responsabilité**

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition :                    Septembre 2024  
Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article : 57621