

GRAFFITIGUARD

Revêtement anti-graffiti sacrificiel semi-permanent à base d'une émulsion de cire respectueuse de l'environnement.

Description du produit

Graffitiguard est un revêtement anti-graffiti sacrificiel de haute qualité à base de matières premières respectueuses de l'environnement.

Graffitiguard forme une couche protectrice durable qui, selon les conditions, protège la surface des graffitis, des marqueurs et de la peinture pendant 7 à 10 ans.

Graffitiguard permet d'éliminer les graffitis rapidement, efficacement et sans produits chimiques. La couche sacrificielle se détache du support sous haute pression et à l'eau chaude en même temps que le graffiti. Immédiatement après l'enlèvement du graffiti, Graffitiguard peut être réappliqué.

Graffitiguard est basé sur une émulsion de cire respectueuse de l'environnement qui fond à haute température et est entièrement biodégradable conformément au test 302 B de l'OCDE.

Application

Graffitiguard convient à presque tous les substrats et est largement utilisé sur les murs antibruit, les bâtiments, les murs, les viaducs, les ponts, les tunnels, le bois et la pierre naturelle.

Propriétés

- Excellente protection contre la pénétration des graffitis et des marqueurs
- Protège le substrat contre la contamination atmosphérique et l'humidité
- A base d'eau
- Perméable à la vapeur
- Respectueux de l'environnement
- Biodégradable (test OCDE 302 B)
- Résistant aux UV

Données techniques

Couleur : émulsion beige
Odeur : inodore
Poids spécifique : 1,0 kg/litre
pH : environ 8

Conditions d'application

Température ambiante : max 30°C, min 10°C
Température du substrat : max 30°C, min 10°C
Humidité relative : max. 95%

Les instructions

1. Bien mélanger et agiter Graffitiguard. L'application peut se faire sur un support sec ou légèrement humide.
2. Appliquer Graffitiguard uniformément à l'aide d'un rouleau ou d'un pulvérisateur à basse pression.
3. Laisser sécher la première couche au toucher, puis appliquer une seconde couche.
4. Graffitiguard doit être appliqué en 2 ou 3 couches au minimum.

Séchage

Résistance à l'eau et aux graffitis : après 2 heures
Sec : après 4 heures
Protection optimale : après 72 heures



Emballage

10, 25 et 1000 litres

Consommation théorique

Consommation 5 - 10 m²/l par couche en fonction de la succion et de la porosité du support.

Informations pratiques

- Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits
- Enlever immédiatement l'excès de produit avec de l'eau
- Sur les supports sensibles, Graffitiguard peut être enlevé avec Graffitiguard Remove.
- Un minimum de 3 couches est nécessaire pour garantir une durée de vie de 10 ans.
- Les graffitis peuvent être enlevés à haute pression (90-150 bar) et à l'eau chaude (90°C).
- Utiliser Graffitiguard Ice à basse température (<8°C).

Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. A conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel.

Règles de sécurité

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants appropriés, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. En cas de doute, toujours consulter la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.

Support technique

Mavro est certifié ISO 9001: votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition : Juillet 2020
Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article : 57613

