

INOXCOAT

Revêtement transparent de haute qualité pour préserver l'acier inoxydable



Description du produit

Inoxcoat est un revêtement transparent semi-permanent de haute qualité destiné à préserver l'acier inoxydable (RVS). Innoxcoat donne aux surfaces en acier inoxydable un bel aspect soyeux et empêche la saleté et la graisse d'adhérer. Innoxcoat est donc la solution pour les empreintes digitales, les taches et les salissures qui apparaissent souvent sur l'acier inoxydable. Innoxcoat offre une protection à long terme avec une résistance élevée à l'usure et aux chocs. Innoxcoat répare les rayures légères et mineures et redonne aux surfaces en acier inoxydable vieilles l'aspect du neuf.

Application

Innoxcoat peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur sur tous les substrats en acier inoxydable. Les substrats les plus courants sont les ascenseurs, les escaliers roulants, les distributeurs et les revêtements. Dans les applications extérieures, la durée de vie dépend fortement des conditions météorologiques et de l'emplacement.

Innoxcoat est largement utilisé dans les bureaux, les gares, les aéroports, les musées et bien d'autres.

Propriétés

- En phase aqueuse
- Brillant soyeux
- Facile à utiliser
- Facile à entretenir et facile à enlever avec Innoxcoat Remover

Données techniques

Couleur : jaune
Odeur : Caractéristiquement douce
Poids spécifique : 1,05 kg/litre
pH : environ 8

Conditions d'application

Innoxcoat peut être appliqué par temps sec à des températures comprises entre 8°C et 20°C. Ne pas appliquer en plein soleil.

Les instructions

1. Nettoyer soigneusement la surface avec Inox Pre-Clean. Si nécessaire, appuyer avec une éponge électrique.
2. Dégraisser et sécher le support avec Inox Degreaser.
3. Plier plusieurs fois un chiffon en microfibrés en deux ou enrouler un chiffon en microfibrés autour d'une éponge électrique.
4. Appliquer une petite quantité d'Innoxcoat sur le chiffon en microfibrés et l'utiliser pour appliquer l'Innoxcoat sur le support. Travailler par longs mouvements et toujours dans le même sens pour éviter les dépôts.
5. Si nécessaire, appliquer une deuxième couche après 10-15 minutes. Les amorces et/ou les zones manquées ne seront plus visibles après la deuxième couche.
6. En cas d'erreurs d'application, l'Innoxcoat peut être facilement réparé avec l'Innoxcoat Remover.

Séchage

Environ 10 à 15 minutes

Emballage

500 ml et 1 litre

Consommation théorique

75-125 m²/l

Informations pratiques

- Travailler par pièces de 1 à 2 m² pour éviter les dépôts et les différences d'épaisseur de couche.
- Travailler dans le sens de la structure (sens de la brosse) du support pour conserver l'aspect naturel.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits ni diluer.

Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. A conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel.

Règles de sécurité

Éviter le contact avec les yeux, porter des lunettes de sécurité. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.

Support technique

Mavro est certifié ISO 9001: votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition : Juillet 2020

Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article : 57883