

MAVROSEAL FLUOR

Agent d'imprégnation de haute qualité pour l'imperméabilisation des substrats minéraux contre l'eau, la graisse et la saleté

Description du produit

Mavroseal Fluor est un agent d'imprégnation en phase aqueuse à base de polymères fluorés.

Mavroseal Fluor rend non seulement le support hydrofuge à long terme, mais il a également un fort effet anti-graisse et anti-salissure.

Mavroseal Fluor pénètre profondément dans le support et produit un effet invisible, efficace et durable.

Application

Mavroseal Fluor est spécialement conçu pour être appliqué sur des supports minéraux légèrement poreux tels que les carrelages, la pierre naturelle, le béton et le clinker.

Mavroseal Fluor est largement utilisé dans les endroits où il existe un risque de taches de graisse et de résidus alimentaires. Les exemples incluent les centres commerciaux, les cuisines, les terrasses, les escaliers, les places et les rues animées.

Propriétés

- Invisible, transparent
- Durable et résistant à l'usure
- Convient à de nombreux types de substrats minéraux
- Résistant à la lumière UV
- Sûr et facile à utiliser
- Application facile

Données techniques

Couleur :	émulsion blanche
Odeur :	Caractéristiquement douce
Poids spécifique :	1,0 kg/litre
pH :	environ 6
Point d'éclair :	>100°C

Conditions d'application

Température ambiante :	max 30°C, min 10°C
Température du substrat :	max 30°C, min 10°C
Humidité relative :	max. 85%

Les instructions

1. S'assurer au préalable que le support est propre, sec et dépourvu de poussière
2. Appliquer Mavroseal Fluor non dilué à l'aide d'un pulvérisateur à basse pression ou d'un rouleau à poils courts.
3. Appliquer deux couches humide sur humide afin d'assurer une saturation complète du support.
4. Enlever l'excès de produit à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

Séchage

Séchage à la poussière :	10 à 20 minutes
Complètement sec :	après environ 1 - 1,5 heures
Durcissement complet :	après 6 à 8 heures

Emballage

5 et 10 litres

Consommation théorique

Consommation 2 - 7 m²/l en fonction de la succion et de la porosité du substrat.



Informations pratiques

- Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits
- Enlever immédiatement l'excès de produit
- Peut donner un léger approfondissement de la couleur sur certains substrats.
- Nettoyer les salissures futures avec Uniclean

Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. A conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel.

Règles de sécurité

Mavroseal Fluor n'est pas classé. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.

Support technique

Mavro est certifié ISO 9001: votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition : Août 2020

Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article : 57665