

MAVROSEAL NANO

Agent d'imprégnation à base d'eau très performant basé sur la nanotechnologie

Description du produit

Mavroseal Nano est un agent hydrophobe en phase aqueuse extrêmement puissant, basé sur la nanotechnologie.

Mavroseal Nano forme une couche protectrice invisible qui empêche la saleté, les algues, la mousse et les moisissures d'adhérer au support.

Mavroseal Nano a un effet perlant extrême et rend le support durablement imperméable à l'eau et à la saleté.

Mavroseal Nano n'étanchéifie pas la surface et reste à 100 % perméable à la vapeur d'eau.

Mavroseal Nano est résistant aux UV, au gel, à l'eau salée et aux nettoyeurs alcalins (jusqu'à pH 13).

Application

Mavroseal Nano convient à l'hydrophobisation de presque tous les substrats minéraux absorbants, y compris la brique, le stuc minéral, le béton, la brique silico-calcaire et les tuiles.

Propriétés

- Effet perlant impressionnant
- 100% perméable à la vapeur d'eau
- Capacité de pénétration extrêmement élevée
- Réduction considérable de l'adhérence de la saleté
- Préviend les éruptions blanches et vertes
- Sans solvant

Données techniques

Couleur : Transparent
Odeur : inodore
Poids spécifique : environ 1,0 kg/litre
pH : environ 8

Conditions d'application

Température ambiante : max 30°C, min 10°C
Température du substrat : max 30°C, min 10°C
Humidité relative : max. 95% et 3°C au-dessus du point de rosée pendant l'application et le séchage

Les instructions

1. Nettoyer au préalable les façades existantes avec un nettoyeur haute pression. En cas de salissures importantes, utilisez un nettoyant de façade adapté tel que Facadeclean. Éliminez les algues, la mousse et les moisissures avec Algae Remover.
2. Couvrez les surfaces non traitées telles que le verre, les cadres de fenêtres, le pavage et les plantes avec du papier d'aluminium.
3. Veillez à ce que la surface soit complètement sèche.
4. Appliquer Mavroseal Nano non dilué à l'aide d'un pulvérisateur à basse pression, d'un rouleau ou par la méthode d'écoulement. Travailler soigneusement de bas en haut et, si nécessaire, appliquer une deuxième couche humide sur humide jusqu'à ce que le support soit complètement saturé.
5. Enlever immédiatement le produit renversé à l'aide d'un chiffon humide.



Séchage

Résistance à l'eau : après environ 6 heures
Séchage : après environ 8 heures

Emballage

10 et 25 litres

Consommation théorique

Rendement 6 - 8 m² par litre en fonction de la porosité et de la succion du support

Informations pratiques

- Ne pas diluer ou mélanger le produit avec d'autres produits.
- En cas de températures élevées, de vents forts ou de substrats chauds, le produit s'évaporerait plus rapidement et la profondeur de pénétration sera moindre
- Peut temporairement donner un léger approfondissement de la couleur sur le substrat.

Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert. À conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel.

Règles de sécurité

Mavroseal Nano contient des nanoparticules. Éviter le contact avec la peau et les yeux, porter des gants appropriés, des vêtements longs et des lunettes de sécurité. Éviter l'inhalation du produit, en particulier lors de l'application par pulvérisation. Porter une protection respiratoire adaptée. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.

Support technique

Mavro est certifié ISO 9001: votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition : Juillet 2021
Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article : 57653