

NITOCRYL® PRIMER

Primaire adhésif à 1 composant, à base d'eau, qui offre une excellente adhérence sur les substrats difficiles.



Description du produit

Nitocryl® Primer est un primaire monocomposant transparent en phase aqueuse qui offre une excellente adhérence sur les substrats difficiles tels que les revêtements de façades et les cadres de fenêtres poudrés.

Nitocryl® Primer est utilisé comme primaire d'adhérence pour le Nitocryl®.

Nitocryl® Primer est réversible et facile à enlever avec Multistrip en même temps que la couche de finition Nitocryl®.

La gamme Nitorange de Mavro se compose d'une collection de vernis de réparation de haute qualité, protecteurs, colorés et brillants pour les substrats non absorbants. Conscient que chaque support, situation et objet est différent, notre laboratoire a développé une large gamme de revêtements de rénovation. Des revêtements permanents, des revêtements réversibles semi-permanents et des revêtements colorés, chacun avec ses propres propriétés. Personnalisation, qualité, durabilité et restauration des couleurs, tout cela est représenté au sein de Nitorange !

Application

Nitocryl® Primer a été spécialement conçu pour être appliqué sur des matériaux de finition de façade non poreux tels que le plastique, les lames d'eau, le volkern et les revêtements de façade, l'aluminium (revêtu par poudre) et les substrats revêtus. Les exemples sont les cadres de fenêtres revêtus de poudre sur les immeubles de bureaux et commerciaux et les revêtements de façade revêtus de poudre.

Propriétés

- Améliore l'adhérence et la durabilité du Nitocryl®.
- Résistant à la lumière UV
- Semi-permanent et réversible
- Sûr et facile à utiliser
- Rendement très élevé !

Données techniques

Couleur :	émulsion blanche
Odeur :	Caractéristiquement douce
Poids spécifique :	1,0 kg/litre
pH :	7-8
Point d'éclair :	>100°C

Conditions d'application

Température ambiante :	min 10°C
Température du substrat :	min 10°C
Humidité relative :	max. 85%

Les instructions

1. Nettoyer soigneusement la surface avec Uniclean Low Foaming et rincer à l'eau. Renforcer avec un scotch-brite ou une éponge électrique si nécessaire.
2. Utiliser de l'Isopropanol pour éliminer les derniers résidus et sécher le support.
3. Appliquer le Nitocryl® Primer sur un support propre et sec à l'aide d'une éponge douce ou d'une éponge mécanique avec un chiffon en microfibres. Travailler avec précision dans une seule direction pour éviter les dépôts et les différences d'épaisseur de couche.

4. Après 10 à 15 minutes, le Nitocryl® peut être appliqué.

Séchage

Dépoussiérage :	10 - 15 minutes
Séchage :	30 minutes - 1 heure

Emballage

1 et 5 litre

Consommation théorique

50 - 70 m²/l en fonction de la rugosité et de la porosité du substrat.

Informations pratiques

- Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits.
- Contactez toujours l'un de nos conseillers techniques pour toute question relative à l'application.
- Ne pas dépasser la consommation (50-70 m²)

Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. A conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel.

Règles de sécurité

Nitocryl® Primer n'est pas classé. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.



Support technique

Mavro est certifié ISO 9001: votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: Juillet 2020
Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article: 57711