

SILROC

Revêtement innovant à 1 composant sans solvant pour la protection des substrats en pierre (naturelle)

Description du produit

Silroc rehausse l'aspect naturel du support, approfondit les couleurs et apporte de la brillance. Silroc rend le support résistant à l'eau, à la saleté et aux graisses, ce qui le rend très facile à nettoyer. Silroc peut être appliqué aussi bien sur les sols que sur les murs et préserve l'aspect naturel du support. En fonction de la méthode d'application, il est possible d'obtenir une finition brillante ou mate. Silroc est perméable à la vapeur, ce qui évite les fissures, les cloques et le décollement.

Application

Silroc peut être utilisé sur différents supports minéraux tels que la pierre naturelle, le marbre, la terre cuite, le granit, le calcaire, le béton et la brique. Silroc peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.

Propriétés

- Approfondissement de la couleur
- Finition brillante ou mate possible avec le même produit
- Donne à la surface des propriétés faciles à nettoyer
- Protège la surface
- Résiste aux UV
- Perméable à la vapeur pour éviter les fissures, le cloquage et le décollement
- Application facile

Données techniques

Couleur :	liquide incolore à jaune pâle
Odeur :	inodore
Poids spécifique :	1,0 kg/litre
pH :	non applicable
Point d'éclair :	40°C

Conditions d'application

Température ambiante:	min 10°C
Température du substrat:	min 10°C
Humidité relative:	max. 85%

Après l'application, protéger le revêtement de la pluie pendant au moins 16 heures.

Les instructions

1. Veiller à ce que la surface soit propre, sèche et exempte de poussière.
2. Appliquer une fine couche de Silroc sur le support à l'aide d'un rouleau, d'un chiffon en microfibres ou d'une serpillière plate.
3. Laisser Silroc réagir avec le support pendant 15 minutes, puis enlever l'excédent de produit avec un chiffon propre en microfibre ou une serpillière plate.
4. Appliquer une deuxième couche après 24 heures pour une meilleure durabilité. Travailler selon la même méthode.

Séchage

Séchage : 16 à 24 heures en fonction de la température ambiante et de l'épaisseur de la couche.

Emballage

1 et 5 litres

Consommation théorique

20-30 m²/l en fonction du substrat aspiration

Informations pratiques

- Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits
- Ne pas dépasser la consommation prescrite et appliquer plusieurs couches très fines pour un résultat optimal.
- Enlever les liquides renversés ou les résidus alimentaires dès que possible pour éviter les toches.
- Les surfaces traitées avec Silroc peuvent être nettoyées après durcissement complet à l'aide d'un nettoyant neutre (pour sols) tel que Uniclean Neutral. Un contact prolongé avec un nettoyant alcalin puissant ou à base de solvant peut endommager le revêtement.
- Les fissures, rayures ou autres dommages peuvent être facilement réparés en nettoyant et en dépoussiérant le support, puis en appliquant une nouvelle couche de SILROC. Cette opération peut également être effectuée localement.
- Dans les endroits à forte circulation (piétonne), le revêtement s'use plus rapidement ; dans ce cas, il doit être réparé plus tôt, comme décrit ci-dessus.

Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. A conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel.

Règles de sécurité

Éviter également le contact avec les yeux et la peau. Porter des gants et des lunettes de sécurité adaptés. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.



Support technique

Mavro est certifié ISO 9001: votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com



Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: Avril 2021

Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article: 57670