

STRIP-OFF

Décapant très efficace et biodégradable



Description du produit

Strip-Off est un décapant polyvalent qui permet d'enlever plusieurs couches de peinture en un seul traitement. Strip-Off a été spécialement développé pour enlever les peintures à base de plastique et d'huile. Strip-Off est un gel qui adhère bien et agit longtemps sur presque tous les supports. Strip-Off est à base d'eau et convient à une utilisation en intérieur.

Application

Strip-Off peut être utilisé sur le béton, le stuc, le granit, le calcaire, le grès, la maçonnerie, le bois, le plastique, le verre et le métal, entre autres.

Propriétés

- Neutre et donc respectueux de la plupart des substrats
- Biodégradable
- Enlève plusieurs couches de peinture
- Forte adhérence et long temps ouvert pour une performance optimale
- Convivialité

Données techniques

Couleur : jaune
Odeur : solvant
Poids spécifique : 1,02 kg/litre
pH : 8
Contient : Solvants
Point d'éclair : Non applicable

Conditions d'application

Strip-Off peut être utilisé par tous les temps secs.

Les instructions

1. Appliquer le Strip-Off non dilué à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau en couche épaisse.
2. Laisser le produit durcir pendant 30 minutes à 36 heures en fonction de la température et du nombre de couches de peinture. Empêcher le produit de sécher. En cas de temps de travail prolongé, recouvrir le support d'une feuille d'aluminium pour éviter qu'il ne sèche.
3. Pulvériser la peinture dissoute sur le support à haute pression (50 - 300 bars) et à l'eau chaude (70 - 90°C). Travailler de bas en haut. Adapter la pression au support.
4. Sur les supports délicats, grattez la peinture dissoute à l'aide d'un couteau à mastic ou d'un grattoir en plastique.
5. Après le nettoyage, rincez soigneusement le support à l'eau claire.

Emballage

1 et 10 litres

Consommation théorique

1 - 4m² par litre en fonction du support et du nombre de couches de peinture.

Informations pratiques

- Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits.
- Les basses températures peuvent ralentir l'efficacité du produit, adapter le temps d'application en conséquence.
- Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou en plein soleil.
- Utiliser Strip-Off HD pour éliminer les peintures à 2 composants résistantes.
- Recueillir les résidus de peinture et de produit à l'aide de rouleaux absorbants.

Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert. A conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel.

Règles de sécurité

Éviter l'inhalation, assurer une ventilation adéquate. Éviter le contact avec la peau et les yeux, porter des gants appropriés, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. En cas de doute, toujours consulter la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.



Support technique

Mavro est certifié ISO 9001 : votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: Août 2024
Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article : 57629