

STRIP-OFF PLUS

Décapant très rapide et efficace pour tous les types de revêtements et de peintures



Description du produit

Strip-Off Plus est un décapant puissant qui permet d'enlever plusieurs couches de peinture en un seul traitement.

Strip-Off Plus a l'aspect d'un gel et adhère donc bien à presque tous les supports.

Strip-Off Plus ne contient que des solvants biodégradables et est exempt de NMP et de chlorure de méthylène.

Application

Strip-Off Plus est universellement applicable et élimine rapidement et efficacement les revêtements alkydes, acryliques, latex, polyuréthanes, époxy et à deux composants. Strip-Off Plus peut être utilisé en toute sécurité sur presque tous les types de supports métalliques, minéraux et en bois. Exemples : béton, stuc, granit, pierre à chaux, grès, maçonnerie, verre et métal. Peut endommager certains plastiques, toujours faire un essai au préalable.

Propriétés

- Neutre et donc compatible avec la plupart des substrats
- Fonctionne également à basse température
- Ne contient pas de chlorure de méthylène, de NMP, de NEP, d'acides ou d'alcalis
- Enlève rapidement plusieurs couches de peinture
- Forte adhérence et long temps ouvert pour une performance optimale
- Facile à utiliser

Données techniques

Couleur : Gris
Odeur : caractéristique
Poids spécifique : 1,02 kg/litre
pH : non applicable
Point d'éclair : 23°C
Teneur en COV : 943 g/l

Conditions d'application

Strip-Off Plus peut être utilisé par temps sec.

Les instructions

1. Appliquer Strip-Off Plus non dilué à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau en une couche épaisse.
2. Laisser pénétrer le produit pendant 30 minutes à 1 heure en fonction de la température et du nombre de couches. Pour empêcher le produit de sécher, recouvrir d'une feuille d'aluminium si nécessaire.
3. Pulvériser la peinture dissoute sur le support à haute pression (50 - 300 bars) et à l'eau chaude (70 - 90°C). Travailler de bas en haut. Adapter la pression au support.
4. Sur les supports délicats, grattez la peinture dissoute à l'aide d'un couteau à mastic ou d'un grattoir en plastique.
5. Après le nettoyage, rincez soigneusement le support à l'eau claire.

Emballage

1 et 10 kg

Consommation théorique

1 - 4m² par kg en fonction du support et du nombre de couches de peinture.

Informations pratiques

- Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits.
- Les basses températures peuvent ralentir l'efficacité du produit, adapter le temps d'application en conséquence.
- Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou en plein soleil.
- Recueillir les résidus de peinture et de produit à l'aide de rouleaux absorbants.

Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé, à l'écart de toute source d'inflammation.

Règles de sécurité

Éviter l'inhalation, assurer une ventilation adéquate et porter un appareil de protection respiratoire muni d'un filtre brun. Éviter le contact avec la peau et les yeux, porter des gants résistants aux solvants, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité ou un écran facial. En cas de doute, toujours consulter la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.



Support technique

Mavro est certifié ISO 9001 : votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com





Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: Août 2024

Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article : 57633