

STRIP-OFF HD

Décapant puissant pour éliminer les revêtements durables à 2 composants et les couches multiples de peinture ancienne



Description du produit

Strip-Off HD est un puissant décapant en gel à base d'acide formique et de solvants puissants.

Strip-Off HD a été spécialement conçu pour décaper les revêtements époxy et polyuréthane à deux composants les plus durables et d'autres couches de peinture tenaces.

Strip-Off HD a la consistance d'un gel et peut donc adhérer et agir longtemps sur presque tous les substrats.

Application

Strip-Off HD peut être utilisé sur le béton, le stuc, le granit, la maçonnerie, le bois, les plastiques, le verre et le métal, entre autres.

Ne pas appliquer Strip-Off HD sur des supports sensibles à l'acide tels que le marbre, le calcaire et certains métaux. Appliquez toujours une pièce d'essai au préalable.

Propriétés

- Action très puissante et rapide
- Biodégradable
- Enlève plusieurs couches de peinture durable
- Forte adhérence et long temps ouvert pour une performance optimale
- Également efficace comme décapant de colle

Données techniques

Couleur : rose/rouge
Odeur : piquante
Poids spécifique : 1,0 kg/litre
pH : environ 2
Contient : Acide formique
Point d'éclair : non applicable

Conditions d'application

Strip-Off HD peut être utilisé par tous les temps secs.

Les instructions

1. Appliquer Strip-Off HD non dilué à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau en une couche épaisse.
2. Laisser pénétrer le produit pendant 30 minutes à 36 heures en fonction de la température et du nombre de couches de peinture. Empêcher le produit de sécher. En cas de temps de travail prolongé, recouvrir le support d'une feuille d'aluminium pour éviter qu'il ne sèche.
3. Pulvériser la peinture dissoute sur le support à haute pression (50 - 300 bars) et à l'eau chaude (70 - 90°C). Travailler de bas en haut. Adapter la pression au support.
4. Sur les supports délicats, grattez la peinture dissoute à l'aide d'un couteau à mastic ou d'un grattoir en plastique.
5. Après le nettoyage, rincer abondamment le support avec de l'eau propre et Uniclean Low Foaming.

Emballage

1 et 10 litres

Consommation théorique

1 - 4 m² par litre en fonction du support et du nombre de couches de peinture.

Informations pratiques

- Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits. Attention aux produits alcalins.
- Recueillir les résidus de peinture et de produits à l'aide de Absorbant Rolls.
- Pour enlever des revêtements/peintures très résistants aux produits chimiques ou pour une action très rapide, rendre la surface rugueuse avec du papier de verre au préalable.
- Les basses températures peuvent ralentir l'efficacité du produit, adapter le temps d'application en conséquence.
- Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou en plein soleil.

Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert. A conserver dans un endroit bien ventilé, frais et à l'abri du gel.

Règles de sécurité

Éviter l'inhalation, assurer une ventilation adéquate. Éviter le contact avec la peau et les yeux, porter des gants appropriés, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. En cas de ventilation insuffisante ou de nuisance olfactive, porter un masque à gaz avec filtre ABEK. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.



Support technique

Mavro est certifié ISO 9001 : votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com



Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: Août 2024

Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article : 57647