

SHADOW REMOVER STRONG



Dissolvant spécialement conçu pour enlever les ombres des graffitis

Description du produit

Shadow Remover Strong est un dissolvant pâteux très puissant pour les ombres de graffiti. Les ombres restent souvent après l'enlèvement des graffitis, en particulier sur les supports poreux tels que la maçonnerie et le béton.

Shadow Remover Strong a été développé pour éliminer et décolorer les ombres de graffiti les plus tenaces. Le produit contient notamment de l'hypochlorite de sodium (eau de Javel) et a donc un fort effet de blanchiment/décoloration.

Application

Shadow Remover Strong s'applique à tous les substrats qui résistent à la décoloration, tels que le béton, la pierre, de nombreux types de pierre naturelle et certains plastiques. Le Dissolvant d'Ombres Fort est un produit très puissant, il faut toujours faire un essai pour s'assurer que le substrat n'est pas affecté.

Shadow Remover Strong peut attaquer les substrats métalliques.

Propriétés

- Elimine rapidement et efficacement les ombres des graffitis
- Effet blanchissant sur les pigments
- Utilisable sur de nombreux types de supports et en particulier sur la pierre naturelle

Données techniques

Couleur : brun
Odeur : douce
Poids spécifique : 1,06 kg/litre
pH : Environ 14 (fortement alcalin)
Contient : Hypochlorite de sodium et hydroxyde de sodium.

Conditions d'application

Le Shadow Remover Strong peut être utilisé par tous les temps secs.

Les instructions

1. Appliquer le Shadow Remover Strong non dilué sur le support à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse résistante aux produits chimiques, en une couche épaisse.
2. Laisser le produit pénétrer pendant quelques minutes, puis pulvériser les ombres avec une pression appropriée et de l'eau chaude (40-90°C).
3. Si le résultat est insuffisant, laisser agir le produit pendant 4 heures à plusieurs jours. Recouvrir d'un film plastique pour éviter le dessèchement.

Emballage

5 litre

Consommation théorique

1 m² par litre en fonction du substrat et de la nature de l'ombre.

Informations pratiques

- Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits. Attention aux produits acides.
- Les basses températures peuvent ralentir l'efficacité, adapter le temps d'application en conséquence.
- Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou en plein soleil.
- Nettoyer les outils et éliminer les résidus de produit à l'eau claire.
- Assurer une ventilation adéquate en cas d'utilisation à l'intérieur.

Stockage et conservation

Remarque : comme le produit contient de l'eau de Javel, la durée de conservation est d'environ 6 à 12 mois. Conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel.

Règles de sécurité

Peut provoquer de graves brûlures et des lésions oculaires permanentes. Éviter tout contact avec la peau et les yeux, porter des gants appropriés, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. En cas de doute, toujours consulter la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.



Support technique

Mavro est certifié ISO 9001 : votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: Juillet 2020
Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article : 57698