

RUST REMOVER

Décapant spécialement conçu pour éliminer la rouille et d'autres formes d'oxydation

Description du produit

Rust Remover est un décapant liquide à base d'acide phosphorique destiné à éliminer la rouille tenace et d'autres formes d'oxydation.

Le Rust Remover élimine efficacement la rouille tout en laissant une couche de phosphate protectrice sur la surface. Cette couche de phosphate offre une protection temporaire contre la rouille et peut être peinte. Lorsque la couche de phosphate est recouverte de peinture, elle agit comme une couche d'apprêt pour fournir au métal sous-jacent une protection à long terme contre la rouille et améliorer l'adhérence.

Application

Le dérouillant peut être appliqué sur le fer, le métal, le cuivre, le laiton et d'autres métaux non ferreux, entre autres.

Rust Remover convient également pour éliminer la poussière de frein et les dépôts de caténaires sur les trains, les métros et les tramways.

Propriétés

- Assure une protection temporaire
- Agit rapidement et efficacement
- Convient au décapage du béton

Données techniques

Couleur :	transparente
Odeur :	piquante
Poids spécifique :	1,26 kg/litre
pH :	<1 (acide fort)
Contient :	Acide phosphorique et tensioactifs

Conditions d'application

Rust Remover peut être utilisé par tous les temps secs.

Les instructions

1. Utiliser du dérouillant concentré ou dilué avec de l'eau jusqu'à 1:10.
2. Appliquer uniformément le produit antirouille à l'aide d'un pulvérisateur à basse pression ou d'un pinceau. En cas d'application sur du matériel roulant, mouiller la surface avant d'appliquer le produit antirouille.
3. Laisser le produit pénétrer jusqu'à ce que la rouille ou le tartre soit dissous.
4. Si la surface est peinte, ne pas rincer à l'eau mais laisser sécher.
5. Si nécessaire, répéter le traitement.

Emballage

1, 5 et 10 litres

Consommation théorique

3 - 5 m² par litre en fonction de la salissure et de la dilution utilisée.

Informations pratiques

- Ne pas mélanger avec d'autres produits. Attention aux produits alcalins.
- Les basses températures peuvent ralentir l'efficacité, adapter le temps d'application en conséquence.
- Le dérouillant est un produit acide et peut endommager la surface s'il est mal utilisé, toujours faire un test au préalable.
- Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou en plein soleil.

Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert. A conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel.

Règles de sécurité

Éviter le contact avec la peau et les yeux, porter des gants appropriés, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.



Support technique

Mavro est certifié ISO 9001 : votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: Août 2020

Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article : 57850