

GRAFFITI REMOVER

Lite

Décapant doux pour graffitis sur surfaces sensibles



Description du produit

Graffiti Remover Lite est un nettoyant liquide très doux pour les graffitis, à base de solvants respectueux de l'environnement et biodégradables.

Le Graffiti Remover Lite a une odeur douce typique et convient parfaitement à une utilisation en intérieur.

Le Graffiti Remover Lite est utilisé pour éliminer les graffitis sur les revêtements anti-graffitis permanents tels que le Graffitiguard Permanent 2C.

Application

Graffiti Remover Lite convient parfaitement à l'élimination des graffitis et des marqueurs sur les surfaces dures et non poreuses telles que les panneaux de signalisation, les revêtements de façades, les cadres de fenêtres, le verre et les surfaces peintes.

Propriétés

- Biodégradable
- Parfum doux
- Utilisation très conviviale
- Enlève rapidement et efficacement tous les types de graffitis
- Convient à presque toutes les surfaces
- Facile à utiliser, ne nécessite pas de haute pression

Données techniques

Couleur : jaune doré
Odeur : douce
Poids spécifique : 1,03 kg/litre
pH : non pertinent
Point d'éclair : >90°C

Conditions d'application

Graffiti Remover Lite peut être utilisé par temps sec.

Les instructions

1. Déposez une petite quantité de Graffiti Remover Lite sur un chiffon en microfibre sec et propre ou sur une éponge électrique.
2. Appliquer le produit sur la surface et laisser agir sur le graffiti pendant quelques minutes (5-30).
3. Brossez ensuite le graffiti avec une partie propre du chiffon et rincer abondamment la surface à l'eau claire
4. Facultatif : appliquer un revêtement anti-graffiti immédiatement après avoir enlevé le graffiti.

Emballage

1 et 5 litres

Consommation théorique

Prévoir une consommation de 5 à 15 m² par litre en fonction de la surface et des graffitis.

Informations pratiques

- Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits
- Les basses températures peuvent ralentir l'efficacité du produit, adapter le temps d'application en conséquence.
- Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou en plein soleil.
- Nettoyer les outils et éliminer les résidus de produit à l'eau claire.

Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert. A conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel.

Règles de sécurité

Éviter le contact avec la peau et les yeux, porter des gants appropriés, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.

Support technique

Mavro est certifié ISO 9001 : votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: Novembre 2021
Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article : 57599