

GRAFFITI REMOVER GEL

Décapant puissant et universel pour graffitis sous forme de gel



Description du produit

Le Graffiti Remover Gel est notre nettoyant universel pour graffitis le plus utilisé, basé sur un mélange soigneusement formulé de solvants et d'excipients.

Il dissout rapidement et efficacement presque toutes les formes de graffitis et d'encres sans endommager la surface.

Le gel anti-graffiti est un produit gélifié qui convient donc parfaitement aux substrats verticaux et réduit les pertes inutiles.

Application

Le Graffiti Remover Gel convient parfaitement à l'élimination des graffitis sur les surfaces poreuses et dures telles que le granit, la pierre naturelle, le marbre, la pierre calcaire, le béton, l'ardoise, la maçonnerie et les peintures inorganiques. Le gel nettoyant pour graffitis peut également être appliqué sur des surfaces dures telles que le métal, le verre, le bois traité, le clinker, les carreaux émaillés et certains plastiques.

Propriétés

- Biodégradable
- Parfum doux
- Élimine rapidement et efficacement tous les types de graffitis
- Utilisable sur presque tous les supports
- Convient parfaitement à l'élimination des graffitis sur la maçonnerie, le béton et les façades

Données techniques

Couleur :	vert
Odeur :	Caractéristiquement douce
Poids spécifique :	1,20 kg/litre
pH :	Environ 8
Contient :	Solvants
Point d'éclair :	~90°C

Conditions d'application

Le Graffiti Remover Gel peut être utilisé par tous les temps secs.

Les instructions

Élimination des graffitis sur les murs, le béton et autres supports poreux :

1. Si nécessaire, recouvrir le sol d'un tapis de collecte approprié, tel que l'Absorbent Roll (rouleau absorbant).
2. Appliquer le gel anti-graffiti non dilué sur le support à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse résistante aux produits chimiques.
3. Laisser le produit imprégner le support pendant 20 à 60 minutes, en travaillant régulièrement sur les graffitis à l'aide d'une brosse ou d'un pinceau pendant le temps d'imprégnation.
4. Pulvériser ensuite les graffitis à l'aide d'un jet à haute pression (150 bars) et d'eau chaude (environ 90°C).
5. Facultatif : appliquer un revêtement anti-graffiti semi-permanent ou permanent immédiatement après l'enlèvement du graffiti.
6. Les ombres/pigments restants peuvent être éliminés avec le Shadow Remover..

Élimination des graffitis sur le métal, le verre et autres supports durs non poreux :

1. Déposez une petite quantité de gel anti-graffiti sur un chiffon en microfibre sec et propre ou sur une éponge électrique.
2. Appliquer le produit sur la surface et laisser agir sur le graffiti pendant quelques minutes (5-15).
3. Brosser ensuite le graffiti avec une partie propre du chiffon et rincer abondamment la surface à l'eau claire.
4. Facultatif : appliquer un revêtement anti-graffiti immédiatement après avoir enlevé le graffiti.

Emballage

1 et 10 litres

Consommation théorique

Gardez à l'esprit une consommation de 5 à 10 m² par litre sur les substrats poreux et de 5 à 15 m²/l sur les substrats non poreux. La consommation dépend toujours du support et du graffiti.

Informations pratiques

- Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits
- Les basses températures peuvent ralentir l'efficacité du produit, adapter le temps d'application en conséquence.
- Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou en plein soleil.
- Nettoyer les outils et éliminer les résidus de produit à l'eau claire.

Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert. À conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel.

Règles de sécurité

Éviter le contact avec la peau et les yeux, porter des gants appropriés, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.



Support technique

Mavro est certifié ISO 9001 : votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: Juillet 2020

Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article : 57608