

# BITUMEN REMOVER GEL



Décapant efficace pour éliminer les anciens résidus de Tectyl®, de bitume et d'autres produits à base d'émulsion d'huile et de cire.

## Description du produit

Bitumen Remover Gel est un produit doux et efficace pour éliminer les anciens résidus de Tectyl®, les revêtements antirouille et le bitume.

Le Bitumen Remover Gel est un mélange hautement concentré de tensioactifs et dissout les produits à base de cire et d'huile les plus tenaces.

Le Bitumen Remover Gel est entièrement biodégradable.

## Application

Le Bitumen Remover Gel peut être appliqué sur presque tous les supports poreux et non poreux tels que le métal, le plastique, le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle. Les supports les plus courants sont les trains, les métros, le mobilier urbain et les bâtiments.

## Propriétés

- Élimine rapidement et efficacement les anciens résidus de Tectyl® les plus tenaces, les revêtements antirouille et le bitume.
- Convient à pratiquement tous les substrats
- Fort pouvoir dissolvant
- Entièrement biodégradable
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur

## Données techniques

Couleur :	transparente
Odeur :	Inodore
Poids spécifique :	0,87 kg/litre
pH :	environ 7-8
Contient :	Agents de surface
Point d'éclair :	-100°C

## Conditions d'application

Le Bitumen Remover Gel peut être utilisé dans toutes les conditions de temps sec.

## Les instructions

1. Appliquer le gel décapant pour bitume non dilué à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse.
2. Laisser le produit agir sur la contamination pendant 30 minutes à 5 heures.
3. Pulvériser ensuite les graffitis avec une haute pression (80-150 bar) et de l'eau chaude (environ 70-90°C). La pression dépend de la surface.
4. Facultatif : en cas de graffiti à base de résidus de Tectyl®, appliquer un revêtement anti-graffiti immédiatement après l'enlèvement du graffiti.

## Emballage

5 litre

## Consommation théorique

Il faut compter une consommation de 5 à 10 m<sup>2</sup> par litre sur les substrats poreux et de 5 à 15 m<sup>2</sup>/l sur les substrats non poreux. La consommation dépend toujours du support et des salissures.

## Informations pratiques

- Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits
- Les basses températures peuvent retarder l'efficacité, ajuster le temps de trempage en conséquence.
- Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou en plein soleil.
- Nettoyer les outils et éliminer les résidus de produit à l'eau claire.
- Pour l'application sur des substrats durs et non poreux, le Bitumen Remover liquide est plus efficace.

## Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert. A conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel.

## Règles de sécurité

Éviter le contact avec la peau et les yeux, porter des gants appropriés, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.



## Support technique

Mavro est certifié ISO 9001 : votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)

W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: Février 2022

Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article: 57624