

STRIP-OFF MULTI

Zeer krachtig industrieel afbijtmiddel voor coatings en verf



Productomschrijving

Strip-Off Multi is een krachtig allround afbijtmiddel voor alle verfsoorten.

Strip-Off Multi is gelvormig en kan daardoor goed hechten op vrijwel alle ondergronden.

Strip-Off Multi zorgt voor een snelle en lange werking door de gelvorm, wat opdrogen voorkomt. Daarnaast kan het makkelijk hechten op vrijwel alle ondergronden.

Strip-Off Multi is vrij van NMP en methyleenchloride.

Strip-Off Multi bevat additieven die de verdamping van het oplosmiddel tegengaan en zo een langere inwerktijd mogelijk maken.

Toepassing

Strip-Off Multi is een veelzijdige oplossing die snel en doeltreffende coatings verwijdert. Hierbij kan er gedacht worden aan alkyd-, acrylaat-, latex-, polyurethaan-, epoxy- en 2-componentencoatings.

Daarnaast is het product veilig te gebruiken op vrijwel alle soorten metalen, houten en minerale ondergronden. Enkele voorbeelden hiervan zijn beton, glas, graniet en kalksteen. Let op dat het sommige kunststoffen kan beschadigen; test daarom altijd eerst op een klein oppervlak.

Eigenschappen

- Werkzaam bij lage temperaturen
- Vrij van NMP, NEP, methyleenchloride, zuren of logen.
- Verwijdert snel en effectief meerdere lagen verf
- Sterke hechting en lange open-tijd voor een optimale werking

Technische gegevens

Kleur:	Transparant
Ceur:	Karakteristiek oplosmiddel
Soortelijk gewicht:	1,01 kg/liter
pH:	Niet van toepassing
Vlampunt:	-3°C

Applicatie omstandigheden

Strip-Off Multi is in alle droge weersomstandigheden te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

1. Breng Strip-Off Multi onverdund aan met een kwast of roller in een dikke laag.
2. Laat het product 30 minuten tot 1 uur inwerken, afhankelijk van de temperatuur en het aantal verlagen. Voorkom indroging door het eventueel af te dekken met folie.
3. Spuit de opgeloste verf van de ondergrond met een hogedrukreiniger (50-300 bar) en heet water (70-90°C). Werk van onder naar boven en pas de druk aan op de ondergrond.
4. Voor kwetsbare ondergronden, krab de opgeloste verf weg met een pluumsmes of kunststof krabber.
5. Spoel de ondergrond na het schoonmaken grondig af met schoon water.

Verpakking

10 kg

Theoretisch verbruik

1 – 4 m² per kg afhankelijk van de ondergrond en het aantal verlagen.

Praktische informatie

- Niet verdunnen of mengen met andere producten.
- Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen, pas hier de inwerktijd op aan.
- Niet toepassen op hete ondergronden of in de volle zon.
- Verf- en productresten opvangen met Absorbent Rolls.

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een goed geventileerde, koele plaats verwijderd van ontstekingsbronnen.

Veiligheidsvoorschriften

Voorkom inademing, zorg voor voldoende ventilatie en draag adembescherming met bruin filter. Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte oplosmiddel resistente handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril of gelaatsscherm. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Augustus 2024
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57718