

FACADECLEAN ALKALINE

Potente limpiador alcalino de fachadas para sustratos extremadamente sucios y sensibles a los ácidos



Descripción del producto

Facadeclean Alkaline es un limpiador alcalino de fachadas a base de hidróxido potásico.

Facadeclean Alkaline tiene una acción activa y puede utilizarse en sustratos muy sucios.

Facadeclean Alkaline elimina eficazmente toda la suciedad habitual de las fachadas.

Aplicación

Facadeclean Alkaline es ideal para limpiar superficies sensibles a los ácidos (minerales).

Propiedades

- Biodegradable
- Buen efecto de limpieza en suciedad extrema
- Seguro para sustratos calcáreos

Datos técnicos

Color:	Transparente
Olor:	Sin olor
Peso específico:	1,20 kg/litro
pH:	Aprox. 14
Contiene:	Hidróxido de potasio

Condiciones de aplicación

Facadeclean Alkaline puede utilizarse en todas las condiciones climáticas secas.

Instrucciones de uso

1. Aplicar Facadeclean Alkaline (sin diluir) con un pulverizador de baja presión o una brocha.
2. Deje que el producto actúe sobre el sustrato entre 10 y 60 minutos aproximadamente. Mantener el sustrato húmedo durante el tiempo de remojo.
3. Aclarar y limpiar la superficie con un limpiador a presión.
4. Dependiendo del sustrato, utilice una presión de entre 5 y 200 bares. Utilizar agua fría o caliente con una temperatura no superior a 50°C.
5. Repetir el tratamiento si es necesario.

Envasado

1, 10 y 25 litros

Consumo teórico

Consumo 5 - 15 m²/l. El consumo depende en gran medida del tipo y grado de suciedad y de la porosidad del sustrato.

Información práctica

- No mezclar con otros productos. Tenga especial cuidado con los productos ácidos.
- Las bajas temperaturas pueden ralentizar la eficacia, ajuste el tiempo de aplicación en consecuencia.
- No aplicar sobre superficies calientes o a pleno sol.
- No deje que el producto se seque.

Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 24 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar ventilado, fresco y protegido de las heladas.

Normas de seguridad

Provoca quemaduras graves y lesiones oculares. Evitar el contacto con la piel y los ojos, llevar guantes adecuados, ropa protectora y gafas de seguridad. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.



Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Esta ficha de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Agosto 2024

Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57641