

FACADecLEAN PROBIO

Limpiador de fachadas innovador y ecológico a base de cultivos bacterianos especiales



Descripción del producto

Facadeclean ProBio es un limpiador de fachadas especialmente ecológico y suave basado en la acción probiótica. Facadeclean ProBio descompone la suciedad orgánica mediante procesos naturales; no contiene ácidos, bases, biocidas ni otros productos químicos agresivos. Facadeclean ProBio permanece activo en el sustrato durante mucho tiempo y evita la formación de depósitos verdes. Facadeclean ProBio es totalmente inocuo para el suelo y las aguas superficiales y puede incluso contribuir a la calidad del suelo al restablecer una buena composición microbiológica.

Aplicación

Facadeclean ProBio puede utilizarse en todos los sustratos minerales, incluidos granito, arenisco, hormigón, pizarra, ladrillo, terracota, mármol, estuco y basalto.

Facadeclean ProBio también puede utilizarse en otros sustratos, como señales de tráfico, tejados de paja, tejas, revestimientos murales de plástico, terrazas, tarimas y césped artificial.

Propiedades

- Totalmente biodegradable
- Totalmente respetuoso con el hombre, los animales y el medio ambiente
- Eficaz contra la contaminación orgánica
- Protección preventiva contra el ataque verde
- Puede utilizarse en casi todos los tipos de piedra y otros sustratos diversos

Datos técnicos

Color:	Verde claro
Olor:	Perfumado
Peso específico:	1,0 kg/litro
pH:	7 (neutro)

Condiciones de aplicación

Utilice Facadeclean ProBio sólo en condiciones climáticas secas. Garantizar una temperatura mínima de 10°C y máxima de 35°C.

Instrucciones de uso

Precaución: en caso de suciedad inorgánica como la cal blanca, limpie primero a fondo la fachada con desincrustante de cal o Facadeclean. Aclarar a fondo!

1. Aplique Facadeclean ProBio sin diluir con un pulverizador de baja presión o una brocha. Asegúrese de que el sustrato está bien tocado en todas partes.
2. Dejar el producto sobre el sustrato de 48 horas a varios días.
3. Aclarar y limpiar el sustrato con un pulverizador de alta presión para eliminar la suciedad degradada. Dependiendo del sustrato, utilice una presión de entre 50 y 200 bares. Utilizar agua fría o caliente con una temperatura no superior a 50°C.
4. Para una protección preventiva óptima, volver a aplicar Facadeclean ProBio y no aclarar.

Envasado

1, 10 y 25 litros.

Consumo teórico

Consumo 8-12 m² por litro en función de la porosidad del sustrato.

Información práctica

- No mezclar con otros productos.
- Las bajas temperaturas pueden retrasar la eficacia, téngalo en cuenta con el tiempo de aplicación inicial.
- No aplicar sobre superficies calientes o a pleno sol.
- Facadeclean ProBio es menos eficaz para eliminar la suciedad inorgánica, como la cal.

Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas y de la luz solar directa.

Normas de seguridad

Facadeclean ProBio no está clasificado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 (CLP). No obstante, se recomienda el uso de EPI como guantes y gafas de seguridad durante su utilización. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.

Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 (0) 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Esta ficha de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Agosto 2024

Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.