

FACADECLEAN

Potente limpiador de fachadas para sustratos minerales muy sucios



Descripción del producto

Facadeclean es un limpiador ácido de fachadas a base de bifluoruro de amonio.

Facadeclean tiene una acción activa y puede utilizarse en sustratos minerales muy sucios.

Facadeclean elimina eficazmente toda la suciedad habitual de las fachadas.

Aplicación

Facadeclean puede utilizarse en la mayoría de los sustratos minerales, incluidos granito, arenisca, hormigón, pizarra, ladrillo, terracota, mármol sin pulir, estuco y piedra basáltica.

Facadeclean puede atacar la piedra calcárea.

Propiedades

- Biodegradable
- Puede utilizarse en casi todos los tipos de piedra
- Una acción muy rápida y activa elimina todo tipo de suciedad de las fachadas

Datos técnicos

Color:	Transparente
Olor:	Sharp
Peso específico:	1,12 kg/litro
pH:	Aprox. 2
Contiene:	Bifluoruro de amonio

Condiciones de aplicación

Facadeclean puede utilizarse en todas las condiciones climáticas secas.

Instrucciones de uso

1. Aplicar Facadeclean sin diluir con un pulverizador de baja presión o una brocha.
2. Deje que el producto actúe sobre el sustrato entre 10 y 60 minutos aproximadamente. Mantener el sustrato húmedo durante el tiempo de remojo.
3. Aclarar y limpiar la superficie con un limpiador a presión.
4. Dependiendo del sustrato, utilice una presión de entre 50 y 200 bares. Utilizar agua fría o caliente con una temperatura no superior a 50°C.
5. Repetir el tratamiento si es necesario

Envasado

1, 10 y 25 litros

Consumo teórico

Consumo 5 - 15 m² por litro dependiendo del tipo y grado de suciedad y porosidad de la superficie.

Información práctica

- No mezclar con otros productos. Tenga especial cuidado con los productos alcalinos.
- Las bajas temperaturas pueden ralentizar la eficacia, ajuste el tiempo de aplicación en consecuencia.
- No aplicar sobre superficies calientes o a pleno sol.
- No deje que el producto se seque.
- Facadeclean es menos eficaz para eliminar las incrustaciones de cal blanca; para ello, utilice Cement Residue Remover.

Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 24 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar ventilado, fresco y protegido de las heladas.

Normas de seguridad

Provoca quemaduras graves y lesiones oculares. Evitar el contacto con la piel y los ojos, llevar guantes adecuados, ropa protectora y gafas de seguridad. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.



Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Esta ficha de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Agosto 2024

Con este lanzamiento, se cancelan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo:

57635