

FLOORGUARD FLUOR

Impregnante de alta calidad para impermeabilizar soportes minerales contra el agua, la grasa y la suciedad



Descripción del producto

Floorguard Fluor es un agente impregnante de base acuosa a base de fluoropolímeros.

Floorguard Fluor no sólo hace que el sustrato repela el agua a largo plazo, sino que también tiene un fuerte efecto repelente de la grasa y la suciedad.

Floorguard Fluor penetra profundamente en el sustrato y proporciona un efecto invisible, eficaz y duradero.

Aplicación

Floorguard Fluor ha sido especialmente desarrollado para su aplicación en sustratos minerales de porosidad ligera como baldosas, piedra natural, hormigón y clinker.

Floorguard Fluor se utiliza ampliamente en lugares donde existe riesgo de manchas de grasa y restos de comida. Algunos ejemplos son centros comerciales, cocinas, terrazas, plazas y calles concurridas.

Propiedades

- Invisible, transparente
- Duradero y resistente
- Adecuado para muchos tipos de sustratos minerales
- Resistente a los rayos UV
- Seguro y fácil de usar
- Aplicación sencilla

Datos técnicos

Color:	Emulsión blanca
Olor:	Característicamente leve
Peso específico:	1,0 kg/litro
pH:	Aprox. 6
Punto de inflamación:	>100°C

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Temperatura del sustrato:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Humedad relativa:	Máximo 85%

Instrucciones de uso

1. Asegúrese de antemano de que el sustrato está limpio, seco y libre de polvo.
2. Aplique Floorguard Fluor sin diluir con un pulverizador de baja presión o un rodillo de pelo corto.
3. Aplique dos capas húmedo sobre húmedo para garantizar la saturación completa del sustrato.
4. Retire el exceso de material con un paño que no suelte pelusa.

Secado

Seco al polvo:	10 - 20 minutos
Completamente seco:	Después de aprox. 1 - 1,5 horas
Completamente endurecido:	Después de 6 - 8 horas

Envasado

5 y 10 litros

Consumo teórico

Cobertura 2 - 7 m²/l dependiendo de la succión y porosidad del sustrato.

Información práctica

- No diluir ni mezclar con otros productos
- Retire inmediatamente el material sobrante
- Puede dar una ligera intensificación del color en algunos sustratos
- Limpieza de suciedad futura con Uniclean

Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

Normas de seguridad

Floorguard Fluor no está clasificado. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.

Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Esta ficha de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Agosto 2024

Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57644