

# FLOORGUARD POLYCRYL

Cera para suelos de seda de alta calidad para proteger casi todos los suelos planos, duros y resistentes al agua

## Descripción del producto

Floorguard Polycryl es una cera para suelos al agua de muy alta calidad basada en un polímero de acrilato.

Floorguard Polycryl se adhiere perfectamente a casi todos los sustratos y es muy resistente al desgaste.

Floorguard Polycryl tiene un brillo sedoso natural.

## Aplicación

Floorguard Polycryl es adecuado para casi todos los tipos de suelos resistentes al agua, como linóleo, vinilo, PVC, piedra, caucho y corcho.

Floorguard Polycryl se utiliza como producto de mantenimiento en transportes públicos, edificios escolares y oficinas.

## Propiedades

- Muy duradero y resistente al desgaste
- Curado rápido
- Fácil de aplicar
- Resistente al tráfico peatonal intenso

## Datos técnicos

Color:	Emulsión blanca
Olor:	Producto típico
Peso específico:	1,0 kg/litro
pH:	Aprox. 7

## Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Temperatura del sustrato:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Humedad relativa:	Máximo 85%

## Instrucciones de uso

- Elimine las capas de cera vieja con Multistrip. Trate previamente los suelos porosos y dañados con Floorguard Sealer.
- Los suelos deben estar completamente limpios, secos y sin polvo.
- Aplice Floorguard Polycryl sin diluir al sustrato y extiéndalo directamente con una fregona plana o un dispensador de cera.
- Tras la aplicación, dejar secar durante 20-30 minutos antes de aplicar otra capa. Aplicar un mínimo de dos capas.

## Secado

Seco al polvo:	15 - 20 min
Completamente seco:	Después de aprox. 1 - 3 horas

## Envasado

10 y 25 litros

## Consumo teórico

Rendimiento 8 - 12 m<sup>2</sup>/l en función de la succión y la porosidad del sustrato.

## Información práctica

- No diluir ni mezclar con otros productos.



## Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

## Normas de seguridad

Floorguard Polycryl no está clasificado. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.

## Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Esta hoja de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Agosto 2024

Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57651