

FLOORGUARD SEALER

Sellador al agua para todos los suelos resistentes al agua



Descripción del producto

Floorguard Sealer es un eficaz sellador de base acuosa para conseguir suelos sin polvo y resistentes al desgaste. Floorguard Sealer garantiza un mantenimiento óptimo de los suelos porosos gracias a su efecto de relleno de poros y a su buena adherencia.

Floorguard Sealer también es adecuado como imprimación para ceras poliméricas para suelos como Floorguard Polycryl.

Aplicación

Floorguard Sealer es adecuado para casi todos los tipos de suelos resistentes al agua, incluidos linóleo, vinilo, PVC, hormigón y baldosas.

Propiedades

- Excelente adherencia
- Gran resistencia al desgaste
- Fácil de usar
- A base de agua
- Fácil de aplicar

Datos técnicos

Color:	Emulsión blanca/beige
Olor:	Sin olor
Peso específico:	1,0 kg/litro
pH:	Aprox. 7

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente:	Mínimo 10°C
Temperatura del sustrato:	Mínimo 10°C
Humedad relativa:	Máximo 80%

Instrucciones de uso

1. Los suelos deben estar completamente limpios, secos y sin polvo.
2. Aplique Floorguard Sealer sin diluir al sustrato y extiéndalo con rodillo, empapador, rasqueta o pulverizador de baja presión.
3. En caso de sustratos muy absorbentes, pueden ser necesarias dos capas.
4. Retire inmediatamente el material sobrante.

Secado

Seco al polvo:	Aprox. 1 hora
Completamente seco:	Aprox. 3 horas
Repintable:	Aprox. 10 horas

Envasado

10 litros

Consumo teórico

1 - 14 m²/l en función de la succión y la porosidad del sustrato.

Información práctica

- No diluir ni mezclar con otros productos
- No apto para suelos de goma

Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

Normas de seguridad

Floorguard Sealer no está clasificado. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.

Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Esta hoja de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Agosto 2024

Con este lanzamiento, se cancelan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 54130