

# FLOORGUARD

Agente de impregnación de silano/siloxano de base acuosa de alta calidad con gran durabilidad y fuerte efecto perlante

## Descripción del producto

Floorguard es un agente hidrófobo al agua de alta calidad a base de silano/siloxano.

Floorguard penetra profundamente en el sustrato y hace que los suelos sean repelentes al agua y a la suciedad a largo plazo.

Floorguard no sella la superficie y sigue siendo 100% permeable al vapor de agua.

Floorguard es altamente resistente a los rayos UV y a los álcalis.

## Aplicación

Floorguard es adecuado para hidrofobizar suelos minerales como hormigón, baldosas y clinker.

## Propiedades

- Altamente hidrófobo
- 100% permeable al vapor
- Alto poder de penetración
- Reduce la adherencia de la suciedad
- Sin disolventes
- Alta durabilidad

## Datos técnicos

Color:	Blanco
Olor:	Característicamente leve
Peso específico:	Aprox. 1,0 kg/litro
pH:	Aprox. 7
Contiene:	Silano/siloxano

## Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Temperatura del sustrato:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Humedad relativa:	Máx. 95% y 3°C por encima del punto de rocío

## Instrucciones de uso

- Asegúrese de que el sustrato esté completamente seco.
- Aplique Floorguard sin diluir utilizando un pulverizador de baja presión, un rodillo o por el método de flujo. Si es necesario, aplique dos capas húmedo sobre húmedo hasta que el sustrato esté completamente saturado.
- Retire el exceso de producto con un paño húmedo.

## Secado

Resistente al agua:	Después de unas 2 horas
Seco:	Después de unas 4 horas

## Envasado

10, 25 y 1000 litros

## Consumo teórico

Cobertura 1 - 2 m<sup>2</sup>/l dependiendo de la porosidad y succión del sustrato.

## Información práctica

- No diluir ni mezclar el producto con otros productos.
- A altas temperaturas, vientos fuertes o superficies calientes, el producto se evaporará más rápidamente y la profundidad de penetración será menor.
- Puede dar una ligera intensificación del color en el sustrato.



## Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

## Normas de seguridad

Evitar el contacto con los ojos, llevar gafas de protección. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.

## Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Esta hoja de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Agosto 2024

Con este lanzamiento, se cancelan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 54091