

GRAFFITIGUARD LITE

Revestimiento antigraffiti de sacrificio semipermanente para su aplicación en sustratos sensibles

Descripción del producto

Graffitiguard Lite es un revestimiento antigraffiti de sacrificio de alta calidad basado en materias primas respetuosas con el medio ambiente.

Graffitiguard Lite forma una capa protectora duradera que, dependiendo de las condiciones, protege la superficie de graffiti, rotulador y pintura durante 5 años.

Graffitiguard Lite permite eliminar las pintadas de forma rápida, eficaz y sin productos químicos. La capa de sacrificio se desprenderá del sustrato simultáneamente con el graffiti mediante alta presión y agua caliente. Inmediatamente después de eliminar el graffiti, Graffitiguard Lite se puede volver a aplicar inmediatamente.

Graffitiguard Lite se basa en una emulsión de cera respetuosa con el medio ambiente que se funde a altas temperaturas y es totalmente biodegradable según la prueba 302 B de la OCDE. Graffitiguard Lite está especialmente desarrollado para ser eliminado a baja presión y temperatura. Esto hace que Graffitiguard Lite sea adecuado para su aplicación en sustratos vulnerables como el estuco y la pintura.

Aplicación

Graffitiguard Lite está especialmente formulado para su aplicación en sustratos vulnerables y se utiliza ampliamente en estuco y pintura.

Propiedades

- Excelente protección contra la penetración de pintadas y rotuladores
- Protege el sustrato contra la contaminación atmosférica y la humedad
- A base de agua
- Permeable al vapor
- Respetuoso con el medio ambiente
- Biodegradable (prueba OCDE 302 B)
- Resistente a los rayos UV

Datos técnicos

Color:	Emulsión beige
Olor:	Sin olor
Peso específico:	1,0 kg/litro
pH:	Aprox. 8

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Temperatura del sustrato:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Humedad relativa:	Máximo 95%

Instrucciones de uso

1. Remover y agitar bien Graffitiguard Lite. Aplicación puede hacerse sobre un sustrato seco o ligeramente húmedo.
2. Aplique Graffitiguard Lite uniformemente con un rodillo o un pulverizador de baja presión.
3. Deje secar la primera capa hasta que se seque con la mano y, a continuación, aplique una segunda capa.
4. Graffitiguard Lite debe aplicarse en al menos 2-3 capas.

Secado

Resistente al agua y a las pintadas:	Después de 2 horas
Seco:	Después de 4 horas
Protección óptima:	Después de 72 horas

Envasado

10, 25 y 1000 litros

Consumo teórico

Consumo 5 - 10 m²/l por mano. El consumo depende en gran medida de la succión y la porosidad del sustrato.

Información práctica

- No diluir ni mezclar con otros productos.
- Eliminar el exceso de material inmediatamente con agua.
- En sustratos frágiles, Graffitiguard Lite puede eliminarse con Graffitiguard Remover.
- Se necesitan al menos 3 capas para garantizar una vida útil de 5 años.
- Los graffiti pueden eliminarse con alta presión (60-80 bares) y agua caliente (60-90°C).

Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

Normas de seguridad

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes adecuados, ropa protectora y gafas de seguridad. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.

Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Esta hoja de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Agosto 2024
Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57620