

# GRAFFITIGUARD PERMANENT HD

Revestimiento permanente de 1 componente con propiedades antigraffiti extremas



## Descripción del producto

GraffitiGuard Permanent HD es un revestimiento antigraffiti permanente, transparente y de 1 componente para proteger sustratos de hormigón, madera, mampostería y metal. GraffitiGuard Permanent HD es un sistema transparente del que se pueden eliminar las pintadas varias veces sin dañar la protección. La eliminación de las pintadas es fácil con agua fría y una presión adecuada (50-100 bar). No es necesario el uso de eliminadores químicos. GraffitiGuard Permanent HD forma un revestimiento extremadamente duradero con propiedades antigraffiti extremas. El revestimiento proporciona una excelente protección contra elementos externos como la lluvia, el sol y las temperaturas extremas. GraffitiGuard Permanent HD tiene un ligero efecto de dilución del color en sustratos minerales.

## Aplicación

GraffitiGuard Permanent HD es directamente aplicable a casi todos los sustratos minerales porosos. Las aplicaciones más comunes incluyen hormigón, mampostería, superficies metálicas y superficies de madera.

## Propiedades

- Las pegatinas y los carteles también pueden despegarse fácilmente del sustrato
- 1 componente y fácil de procesar
- Reduce los costes de mantenimiento al no necesitar limpiadores químicos
- Perfectas propiedades antigraffiti
- Permeable al vapor, no sella el sustrato
- Muy alta resistencia a los rayos UV y retención del brillo
- Muy baja adherencia de la suciedad
- Excelente durabilidad en exteriores

## Datos técnicos

Color:	Transparente
Olor:	Característico
Peso específico:	0,98 kg/litro
Punto de inflamación:	54°C

## Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente:	Máximo 35°C, mínimo 8°C
Temperatura del sustrato:	Máximo 35°C, mínimo 8°C
Humedad relativa:	Máx. 80% y 3°C por encima del punto de rocío

## Instrucciones de uso

- Limpieza de la superficie a tratar y eliminación de graffitis y otras contaminaciones como hollín, cera, aceite, restos de pintura, etc.
- Asegúrese de que el sustrato está completamente intacto, seco y libre de polvo.
- Utilice GraffitiGuard Permanent HD sin diluir o diluido hasta un 30% con white spirit.
- Aplicar GraffitiGuard Permanent HD con rodillo de pelo largo, brocha o pulverizador airless. Aplicar con un consumo medio de 150 a 250 g/m<sup>2</sup> en función de la rugosidad del sustrato.

- En soportes muy absorbentes y rugosos puede ser necesario aplicar una segunda capa para obtener una protección uniforme. Para ello, espere a que la primera capa no esté pegajosa (aprox. 2-3 horas).

## Secado

Resistente al agua:	Después de 4 horas (a 20°C)
Endurecido:	Hasta 24 horas dependiendo del grosor de la capa
Completamente endurecido:	Aprox. 7 días

## Envasado

1 y 5 kg

## Consumo teórico

4 - 8 m<sup>2</sup> por kilo dependiendo de la rugosidad de la superficie.

## Información práctica

- Es preferible vaciar completamente el envase después de abrirlo. Tras la exposición al aire, el producto restante se endurecerá y espesará aún más.
- Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.
- Limpier las herramientas inmediatamente después de su uso con white spirit. El material curado sólo puede eliminarse mecánicamente.
- Para la aplicación con equipos de pulverización sin aire, póngase en contacto con uno de nuestros asesores técnicos.
- GraffitiGuard Permanent HD no es adecuado para la aplicación en aerosol. La atomización del producto dará lugar a la dispersión de gotitas de aerosol en el aire que, si se inhalan, plantean graves riesgos para la salud.

## Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar bien ventilado, fresco y protegido de las heladas.

## Normas de seguridad

Líquido y vapores inflamables. Evitar la inhalación de aerosoles. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Llevar guantes adecuados, ropa protectora y gafas de seguridad. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.



## Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.



Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

**Disclaimer**

Esta hoja de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Agosto 2024

Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57621