

GRAFFITIGUARD PERMANENT HD PRIMER

Imprimación de adherencia para Graffitiguard Permanent HD



Descripción del producto

Graffitiguard Permanent HD Primer es una imprimación de adherencia de 1 componente, transparente y fácil de aplicar para superficies lisas.

Graffitiguard Permanent HD Primer cura a temperatura ambiente para formar una fuerte capa adhesiva entre el sustrato y Graffitiguard Permanent HD.

Aplicación

Graffitiguard Permanent HD Primer puede utilizarse en todos los materiales lisos y no porosos, como metales, plásticos, pinturas y materiales compuestos lisos.

Propiedades

- Muy bajo consumo
- 1 componente y fácil de procesar
- Mejora significativamente la adherencia y la durabilidad de los revestimientos a base de silicona
- Secado rápido

Datos técnicos

Color:	Transparente
Olor:	Alcohol blanco
Peso específico:	0,80 kg/litro
Punto de inflamación:	63°C

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente:	Máximo 35°C, mínimo 8°C
Temperatura del sustrato:	Máximo 35°C, mínimo 8°C
Humedad relativa:	Máx. 80% y 3°C por encima del punto de rocío

Instrucciones de uso

1. Limpiar la superficie a tratar y eliminar graffitis y otros contaminantes como hollín, cera, aceite, restos de pintura, etc.
2. Asegúrese de que la superficie está completamente intacta, seca y libre de polvo.
3. Aplique Graffitiguard Permanent HD Primer en una capa muy fina utilizando una esponja de microfibra. Los mejores resultados se obtienen con un espesor de capa de entre 1 y 10 micras.
4. Deje curar la imprimación durante 1 ó 2 horas a temperatura ambiente antes de aplicar Graffitiguard Permanent HD. La aplicación de Graffitiguard Permanent HD debe realizarse dentro de las 5 horas siguientes a la aplicación de la imprimación.

Secado

Seco: 1 - 2 horas

Envasado

1 y 5 kg

Consumo teórico

60 - 80 m² por litro

Información práctica

- Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.
- Realice siempre una prueba antes de la aplicación a gran escala.

Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar bien ventilado, fresco y protegido de las heladas.

Normas de seguridad

Líquido y vapores inflamables. Evitar el contacto con la piel y los ojos, llevar guantes adecuados, ropa protectora y gafas de seguridad. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.



Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Esta hoja de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Agosto 2024

Con este lanzamiento, se cancelan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57677