

GRAFFITIGUARD

Revestimiento antigraffiti sacrificial semipermanente a base de una emulsión de cera respetuosa con el medio ambiente

Descripción del producto

Graffitiguard es un revestimiento sacrificial antigraffiti de alta calidad basado en materias primas respetuosas con el medio ambiente.

Graffitiguard forma una capa protectora duradera que, dependiendo de las condiciones, protege la superficie de graffiti, rotulador y pintura durante 7 - 10 años.

Graffitiguard permite eliminar las pintadas de forma rápida, eficaz y sin productos químicos. La capa de sacrificio se desprenderá del sustrato mediante alta presión y agua caliente al mismo tiempo que el graffiti. Inmediatamente después de eliminar el graffiti, Graffitiguard se puede volver a aplicar inmediatamente. Graffitiguard se basa en una emulsión de cera respetuosa con el medio ambiente que se funde a altas temperaturas y es totalmente biodegradable según la prueba 302 B de la OCDE.

Aplicación

Graffitiguard es adecuado para casi todos los sustratos y se utiliza ampliamente en barreras acústicas, edificios, muros, viaductos, puentes, túneles, madera y piedra natural.

Propiedades

- Excelente protección contra la penetración de pintadas y rotuladores
- Protege el sustrato contra la contaminación atmosférica y la humedad
- A base de agua
- Permeable al vapor
- Respetuoso con el medio ambiente
- Biodegradable (prueba OCDE 302 B)
- Resistente a los rayos UV

Datos técnicos

Color:	Emulsión beige
Olor:	Sin olor
Peso específico:	1,0 kg/litro
pH:	Aprox. 8

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Temperatura del sustrato:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Humedad relativa:	Máximo 95%

Instrucciones de uso

- Remover y agitar bien Graffitiguard. La aplicación puede hacerse sobre un sustrato seco o ligeramente húmedo.
- Aplique Graffitiguard uniformemente con un rodillo o un pulverizador de baja presión.
- Deje secar la primera capa hasta que se seque con la mano y, a continuación, aplique una segunda capa.
- Graffitiguard debe aplicarse en al menos 2-3 capas.

Secado

Resistente al agua y a las pintadas:	Después de 2 horas
Seco:	Después de 4 horas
Protección óptima:	Después de 72 horas

Envasado

10, 25 y 1000 litros



Consumo teórico

Consumo 5 - 10 m²/l por mano en función de la succión y la porosidad del soporte.

Información práctica

- No diluir ni mezclar con otros productos
- Eliminar el exceso de material inmediatamente con agua
- En sustratos frágiles, Graffitiguard puede eliminarse con Graffitiguard Remover
- Se necesitan al menos 3 capas para garantizar una vida útil de 10 años
- Los graffitis pueden eliminarse con alta presión (90-150 bares) y agua caliente (90°C)
- Utilice Graffitiguard Ice a bajas temperaturas (<8°C)

Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

Normas de seguridad

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes adecuados, ropa protectora y gafas de seguridad. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.

Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Esta hoja de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Agosto 2024

Con este lanzamiento, se cancelan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57613